

# 四川混凝土搅拌运输罐车

产品名称	四川混凝土搅拌运输罐车
公司名称	成都兴诚建工机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市青羊区北大街1号5幢1单元1层5号
联系电话	13518150281

## 产品详情

现在想要购买成都稳定土搅拌站的人也是越来越多了，因此生产稳定土搅拌站的厂家也越来越多，在这么多的稳定土搅拌站里我们应该如何选购呢，选购成都稳定土搅拌站要考虑哪些问题呢？购买之后在使用阶段我们又应该怎样对它进行保养和维护呢？下面我们就着重在两个大方面来简单的说一下：

### 选购成都稳定土搅拌站要考虑哪些问题呢

第一、通过稳定土搅拌站施工混凝土的性能标号来选择用什么样的搅拌主机。如水利工程则必须选用强制搅拌主机。另外，还应根据可搅拌混凝土物料种类选配配料站及贮料仓。

第二、通过施工混凝土的任务量及其工期做参数来选择用多大规格的搅拌站。设混凝土总任务量为M；混凝土浇注天数为T；每天工作小时数为H；利用系数为K，稳定土搅拌站则应选用搅拌站的规格 $X=M/T*H*K$ ，其中K为0.7-0.9。在选用中还要考虑成品混凝土的运输状况。如：是直接泵送还是车辆输送。输送车辆的容积也是决定搅拌站型号的重要依据。

第三、施工环境和施工对象；在选择购买稳定土搅拌站时，稳定土搅拌站应充分考虑施工对象和施工环境的影响，从而保证施工顺利和施工质量。

如何维护和保养成都稳定土搅拌站呢？稳定土搅拌站磨合期的应用与保护主要体现在以下四个方面：

第一、特别车辆，操作职员应接收生产厂家的培训、领导，对机器的构造、性能有充足的懂得，并获得必定的操作及维护经验方可操作机器。生产厂家供给的产品使用保护解释书，是操作者操作装备的必备材料，在操作机器前，必定要先浏览使用保护阐明书，按阐明书的请求进行操作、颐养。

第二、注意稳定土搅拌站的磨合期的工作负荷，磨合期内的工作负荷一般不要超过额定工作负荷的80%，并要部署合适的工作量，防止机器长时光持续作业所引起的过热现象的产生。

第三、注意经常察看各仪表唆使，呈现异常，应及时停车予以消除，在原因未找到，故障未消除前，应结束作业。

第四、注意经常检讨润滑油、液压油、冷却液、制动液以及燃油油（水）位和品德，并注意检讨整机的密封性。检查中发明油水缺乏过多，应剖析原因。同时，应强化各润滑点的润滑，建议在磨合期内，每班都要对润滑点加注润滑脂。