

废泡沫打包机废纸液压打包机废塑料液压打包机

产品名称	废泡沫打包机废纸液压打包机废塑料液压打包机
公司名称	曲阜市应用科技研究所
价格	12800.00/台
规格参数	品牌:科阳 型号:ZYD110
公司地址	山东省济宁市曲阜春秋路科创楼
联系电话	86-05373191650

产品详情

山东“科阳”牌卧式打包机

适用范围：

ydw-880型卧式液压打包机是一种液压控制、单箱卧置柱塞式油缸，对物体进行打包的机械。本机采用卧置油缸踩压、压缩打包。打包的包型美观、密度大。整机结构牢固，安全可靠、耗电少、经济合理、使用方便、维修操作简单。卧式液压打包机适合废物板纸、废纸、废塑料、各种植物秸秆、牧草、棉纱、毛球、针织类、羊毛、散纤维、烟叶、塑料等轻松散物料打包，也可用于丝绢、鱼网之打包。

产品特点

1. 高效能、低噪音的液压回路系统，由高质量液压配件组成，使整体性能稳定、无震动。
2. 独特的分散性剪刀设计，提高了切纸功能，节省能源，机械使用寿命加长。
3. 出包长度可以自由设定，包型密度高。
4. 油压穿丝装置力道大，动作准确。
5. 单方向浮动缩口装置可自动分配单方面压力，广泛用于不同物质的压缩，捆包结实不松散。
6. plc控制系统使操作更简单。
7. 安装简易，无需特殊的场地基础工事。

主要参数

--	--

设备型号	ydw-880
额定压力(kn)	800
外形尺寸(长×宽×高)(mm)	7260*1730*2400
打包尺寸(宽×高×长)(mm)	800×900×(1000-2000)(长度可调)
出包方式	包推包
加料口尺寸(mm)	1800×1100
装机功率(kw)	18.5
整机重量(t)	7.5

2) 山东“科阳”牌立式液压打包机(图片建议立式10t和立式30t)

适用范围：

适用于秸秆、牧草、废纸打包、棉花打包、服装打包、秸秆打包、塑料打包、羊毛打包、可回收垃圾打包，亦可应用于棉、羊毛、废纸箱、废纸板、纱线、烟叶、塑料、布匹、编织袋、针织绒、麻、麻袋、毛条、毛球、茧、蚕丝、啤酒花、废塑料袋等一切轻泡、松散物料等松软类物料进行压缩打包，包型紧凑，整齐美观，可大幅度降低运输成本，是棉产区、纺织企业、服装厂、废旧物质回收站和其他各种轻工业企业必备的生产工具。

产品特点：

所有机型采用液压驱动，可选择手动操作或plc自动控制。
出包方式有翻包、侧推包、前推包、人工取包等。
多款机型可供选择：不同压力、料箱尺寸、包块尺寸形状。
无电源的地方，可配柴油机作动力。

结构与工作原理：

液压打包机包括支架，支架带有底板和前后侧挡板，支架上安装有千斤顶，千斤顶带有活塞杆，活塞杆右端连接有竖直的推料板，推料板右侧面连接有推料板条，相邻推料板条之间的空隙为板上穿绳槽；支架上面右部带有压料上挡板，压料上挡板左侧的支架上面带有进料口；前后侧挡板右侧的支架上分别固定连接前后侧挡条，相邻侧挡条之间的空隙为穿绳口；支架右端带有出料口，出料口处的支架右端铰接有门板，门板左侧面连接有门板条，相邻门板条之间的空隙为门上穿绳槽；前后侧挡板、推料板和底板围成的空腔为进料腔，前后侧挡条、压料上挡板、门板和底板围成的空腔为挤料腔；门板和支架右端固定连接有锁定装置。并可根据需要在一定范围内调节打包的大小。

主要参数：

设备型号	yd-110型	yd-220型	yd-330型
匹配动力(kw)	7.5	11	11
产量(包)	6 - 8	6 - 8	6 - 8
压力(t)	10t	20t	30t
包箱尺寸 (mm)	600 × 400 × 800	600 × 400 × 800	600 × 400 × 900
设备尺寸(mm)	1450 × 700 × 2830	1450 × 700 × 2830	1800 × 750 × 3350
设备重量 (kg)	880	1100	1500

3)山东“科阳”牌卧式秸秆打包机 (图片建议：卧式10t带轮的那种和卧式30t)

适用范围：

我公司设计生产各种类型液压打包机产品，稻/麦草打包机、废纸打包机、全自动打包机、半自动打包机

、液压打包机、秸秆打包机、塑料打包机。通用型液压打包机适用于秸秆、牧草、废纸打包、棉花打包、服装打包、秸秆打包、塑料打包、羊毛打包、可回收垃圾打包，亦可应用于棉、羊毛、废纸箱、废纸板、纱线、烟叶、塑料、布匹、编织袋、针织绒、麻、麻袋、毛条、毛球、茧、蚕丝、啤酒花、废塑料袋等一切轻泡、松散物料等松软类物料进行压缩打包，大大减少体积，增加密度，方便运输和贮存。是综合利用、开发生物质能源的得力帮手。主要适用于棉绒、废棉、散棉的打包以及畜牧业、印刷、纺织、造纸等行业的麦草、纸边、木浆及各种下脚废料、软纤维的压捆包装；电机系列产品广泛适用于冶金、石油、化工、机械制造等行业；棉机系列产品主要是棉花加工的配套设备及配件，用于棉花加工厂。

主要参数：

设备型号	ydw-110	ydw-330
额定压力	100kn	300kn
外形尺寸（长×宽×高）(mm)	3520*950*1810	5200*1300*1800
打包尺寸（宽×高×长）(mm)	800×600×400	800×600×1000
出包方式	包推包	包推包
加料口尺寸(mm)	1200×1200	1500×1300
装机功率(kw)	7.5	15
整机重量(t)	0.98	2.3