

## 上海松江abs水电镀装饰盖模具注塑加工

产品名称	上海松江abs水电镀装饰盖模具注塑加工
公司名称	上海茂俊模塑科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:茂俊模塑 型号:mj-1
公司地址	上海市松江区新桥镇马汤村姚泾138号
联系电话	021-67627662 13501615037

### 产品详情

上海稻兴精密机械有限公司是一家专业从事塑胶新产品开发，模具设计制作；注塑加工的厂家。有注塑部；模具部；设备齐全，技术好，价格比同行要低，质量保证，现急需寻求塑胶制品厂家长期合作，可为贵公司开发塑胶模具及维修模具，本公司是一家从事塑胶模具生产及注塑的专业厂家。

电镀就是利用电解原理在某些金属表面上镀上一薄层其它金属或合金的过程，是利用电解作用使金属或其它材料制件的表面附着一层金属膜的工艺从而起到防止金属氧化，提高耐磨性、导电性、反光性、抗腐蚀性及增进美观等作用。不少硬币的外层亦为电镀。

注塑模具内的温度各点不均匀，也和注射周期中的时间点有关。模温机的作用就是保持温度恒定在 $2min$ 和 $2max$ 之间，也就是说防止温度差在生产过程或间隙上下波动。以下的几种控制方法适用于控制模具的温度:控制流体温度是常用的方法，且控制精度可以满足大多数情况要求。使用这种控制方法，显示在控制器的温度和模具温度并不一致；模具的温度波动相当大，因为影响模具的热

因素没有直接测量和补偿这些因素包括注射周期的改变，注射速度，熔化温度和室温。其次就是模具温度的直接控制。该方法是在模具内部装温度传感器，这在模具温度控制精度要求比较高的情况下才会采用。模具温度控制的主要特点包括：控制器设定的温度与模具温度一致；影响模具的热因素可以直接测量和补偿。通常情况下，模具温度的稳定性比通过控制流体温度更好。此外，模具温度控制在生产过程控制中的重复性较好。第三是联合控制。联合控制是上述方法的综合，它能同时控制流体和模具的温度。在联合控制中，温度传感器在模具中的位置极其重要，放置温度传感器时，必须考虑形状、结构及冷却通道的位置。另外，温度传感器应被放置在对注塑件质量起决定性作用的地方。连接一个或多个模温机到注塑机控制器上有很多途径。从操作性、可靠性和抗干扰考虑使用数字接口。