

# 国五福田欧曼12吨洒水车价格SZD5169GPS

产品名称	国五福田欧曼12吨洒水车价格SZD5169GPS
公司名称	随州市汇通工贸汽车销售有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌1:1 1:1
公司地址	随州市曾都区北郊星光工业园东正公司403号
联系电话	0722-3330356 18672276020

## 产品详情

国五福田欧曼12吨洒水车价格szd5169gpsb5

【主要技术参数】			
产品商标	炎帝牌	公告批次	287
产品名称	绿化喷洒车www.szdzcw.com	产品型号	szd5169gpsb5型绿化
总质量(kg)	5795	罐体容积(m3)	2.0

额定载质量(kg)	9200	外形尺寸(mm)	8600 × 2480 × 3000,3
整备质量(kg)	6400	货厢尺寸(mm)	× ×
额定载客(人)		准拖挂车总质量(kg)	
驾驶室准乘人数(人)	3	载质量利用系数	
接近角/离去角(°)	8/10	前悬/后悬(mm)	365/2535
轴数	2	轴距(mm)	5200,4700
轴荷(kg)	5800/9995	最高车速(km/h)	95
其它	备注：罐体有效容积:12.0立方米,运输介质:水溶液,密度:0.8吨/立方米,罐体 ×长轴×短轴)(mm):5400×2300×1400.随底盘选装导流罩.选装方圆罐.侧后		

35材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50 × 120,后部防护离地高度(mm)  
生产厂家:44600xxxx0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,cm4xl-4s/4m/广  
电子控制技术股份有限公司.

【底盘技术参数】

底盘型号	bj1169vkpek-a2	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份
外形尺寸(mm)	8995,8495 × 2360 × 2510,3080	轮胎数	6
接近角/离去角(°)	21/10	轮胎规格	9.00-20,9.00r20,10r22
钢板弹簧片数	8/10+10,9/10+10	前轮距(mm)	930
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	800

排放标准	gb17691-2005国v,gb3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(kw)
isf3.8s5168	北京福田康明斯发动机有限公司	3760	25

windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt>

85

85

洒水车，又称为多功能绿化洒水车。用于城市道路、大型厂区、、园林等单位清洁路面、卫生、防尘、浇水、喷洒农药等，以达到美化环境的作用。

同时可以用于临时应急消防洒水,每辆洒水车都配备消防专用接口。

由发动机带动变速箱，变速箱上安装的取力器带动洒水泵，洒水泵产生主要动力，将罐体内部的液体通过管网喷洒出去。自吸高度： 7m，洒水宽度： 20m，大射程： 28m；可调节成柱状，射程 28m；也可调节成雾状，射程 5m。

前喷后洒，前装有鸭形喷嘴或圆头冲嘴，后面装有圆柱开洒水喷嘴或莲蓬头喷嘴，后部有一工作平台，装配有高压水炮。后部还可装8个喷嘴（选装）喷水器一般用于冲洗街道

因洒水车容积大小和发动机及底盘配置不同，所以整车价格略有差

异。您可以在购车前与我们联系，我们会根据您的需求给您合适的车

型配置和优惠的价格

欢迎来电咨询 洒水车 购车咨询 186-7227-6020 133-1759-9097

我公司主要生产洒水车，吸粪车，吸污车，清洗车，垃圾车等环卫车型，油罐车，危险品厢式运输车，平板车等专用特种汽车，欢迎各地用户电话咨询，此信息长期有效

购车流程：第一步 电话洽谈：通过电话联系或实地考察洽谈车型、产品价格。 第二步

签订合同：签订购销合同；预付合同定金。 第三步

安排生产：按合同规定车辆型号提取底盘、安排生产。 第四步

交付验收：车辆交付验收，支付车辆余款。 第五步

签字确认：需方需在送车单上盖章签字，确认收到车辆完好无损、手续齐全（仅限于代送车辆）

洒水车 购车咨询186-7227-6020 .133-1759-9097

随州市东正专用汽车有限公司