Easidew露点变送器多买多送优惠看得见

产品名称	Easidew露点变送器多买多送优惠看得见
公司名称	郑州维格思电子科技有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:维格思 型号:VIG-EA2-TX
公司地址	郑州市中原区中原西路北、华山路东中晟银泰国际中心2808号
联系电话	037167103208 15993399119

产品详情

Easidew露点变送器 订货号：VIG-EA2-TX 产品简介 Easidew露点变送器，适用于压缩空气或工业过程气体湿度的连续测量。坚固可靠的经济型两线制阻抗露点变送器。 其性能的关键是它的传感变送技术。密析尔仪表先进的陶瓷湿度变送器与测量电路中的最新的微处理器的完美结合，诞生出如此完整校验的、可互换的传感变送器。 产品特性l 校准于 -100 ~ +20°C 露点l 4 ~ 20 mA线性输出设置量程： 露点 -100 ~ +20°C（-148 ~ +68°F）；水汽成分[0 ~ 3000ppm(v)]。l 体积小巧，仅重150g，IP66保护级别（NEMA4）l 两线或三线制工作l 简单经济的设计，先进的技术l 工作电源12 ~ 28 VDCl 极性反向保护l 压力最大至40MPal 反应速度快，可靠性好l 运作简便、自我诊断l 空气和气体质量测量 技术参数 重量： 0.15kg 校验范围： -100 ~ +20°C 露点 电源： 12 ~ 28 VDC 精度： ±2°C 露点 工作压力： 40 MPa 重复性： 0.5°C 露点 温度系数： 具有温度补偿 工作温度： -40 ~ +60°C 变送器形式： 密析尔先进的陶瓷湿度变送器 互换性： 变送器完全可互换 出错情况指示 （出厂已编程） 变送器出错：输出23mA 低于露点范围：输出 4mA 超出露点范围：输出20mA 传感器防护 HDPE 防护套 < 10 µ m 80 µ m烧结防护套 optional 流量： 安装在标准的采样套桶里时：1 ~ 5 NL/min 直接插入方式时：0 ~ 10m/s 安装方式为直接插入时：0 ~ 10 NLmin-1 环境保护： IP66对应于标准BS EN 60529(1992) NEMA4对应于标准NEMA 250-2003 输出： 4 ~ 20mA 电流源覆盖整个露点范围：露点 -100 ~ +20°C，ppmV 0 ~ 3000 Easidew I.S. 本安露点变送器 订货号：VIG-EA2-TX-IS 产品简介 Easidew本安型露点变送器，适用于危险场合连续测量的经ATEX认证、两线制、坚固可靠的经济型阻抗露点变送器。经BASEEFA的ATEX认证，适用于危险区域II 1G EEx ia IIC T4。对于信号和供电连接（两线制）需电流隔离。能够在所有的工业气体测量应用上安全的使用。 产品特性l ATEX认证-Ex II 1G Ex IIC T4l 校准于 -100 ~ +20°C 露点l 4 ~ 20 mA线性输出设置量程： 露点 -100 ~ +20°C（-148 ~ +68°F）；水汽成分[0 ~ 3000ppm(v)]。l 两线或三线制工作l 反应速度快，可靠性好l 体积小巧，仅重150g，IP66保护级别（NEMA4）l 工作电源12 ~ 28 VDCl 极性反向保护l 压力最大至40MPal 简单经济的设计，先进的技术，运作简便l 空气和气体质量测量 技术参数 重量： 0.15kg 校验范围： -100 ~ +20°C 露点 电源： 12 ~ 28 VDC 精度： ±2°C 露点 工作压力： 40 MPa 重复性： 0.5°C 露点 温度系数： 具有温度补偿 工作温度： -40 ~ +60°C 变送器形式： 密析尔先进的陶瓷湿度变送器 互换性： 变送器完全可互换 出错情况指示 变送器出错：输出23mA 低于露点范围：输出 4mA 超出露点范围：输出20mA 传感器防护 HDPE 防护套 < 10 µ m 80 µ m烧结防护套（可选） 流量： 安装在标准的采样套桶里时：1 ~ 5

NL/min；直接插入方式时：0 ~ 10m/s 可溯源性指标 -75 ~ +20°C露点溯源至NPL（英国）和NIST（美国）
认证： Ex II 1G Ex IIC T4 -20 +60°C（ATEX证书编号：06ATEX0330X） 环境保护： IP66对应于标准BS EN 60529(1992)；NEMA4对应于标准NEMA 250-2003 输出： 4 ~ 20mA
电流源覆盖整个露点范围：露点 -100 ~ +20°C，ppmV 0 ~ 3000