

超高通量密闭微波消解/萃取仪

产品名称	超高通量密闭微波消解/萃取仪
公司名称	关河仪器设备（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区石湖荡镇新松公路12号15幢-23
联系电话	021-57709089 13371864393

产品详情

MASTER 主机技术参数

电源	220-240 VAC 50/60Hz 16A
微波源	2450MHz，双磁控管高能微波场发射
整机安装功率	3600W
微波输出功率	2200W，微波非脉冲连续自动变频控制
微波炉腔	65L大容积316L不锈钢腔体，内外多层耐腐PFA特氟龙喷涂

安全防爆门设计	六层钢结构自弹出防爆缓冲设计（Auto-Pop结构），电子&机械双重控制
压力测量控制系统	压电晶体压力传感，控压范围：0-15MPa (2200psi)，控制精度 ± 0.01 MPa，显示精度 ± 0.1 MPa
主控温度测量控制系统	高精度铂电阻温度传感，测温范围：0-350，控制精度 ± 0.1 ，显示精度 ± 1
全罐温度监控系统	IR红外温度全罐监测，测温范围：0-350，控制精度 ± 0.1 ，显示精度 ± 1
全罐压力被动防护体系	采用顶部安全泄压片(Safety Bolt)设计，超压定量定向自动泄压
外接网络接口（选配）	USB, RS-232，Ethernet RJ-45
样品反应罐外罐	宇航复合纤维材料（Xtra Fiber）防爆外罐
炉腔排风系统	大功率耐腐蚀轴流式风机，湍流高效风冷，200 降至60 仅需15分钟。
工作环境温度/湿度	0-40 ° C / 15-80% RH

整机物理尺寸净重

550*670*700mm (宽x深x高) , 70 KG