

化纤用三元共聚硅油DRT-785

产品名称	化纤用三元共聚硅油DRT-785
公司名称	常州帝日纺织科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:帝日 型号:DRT-785
公司地址	常州新北区太湖路8幢乙单元101室
联系电话	0519-85875578 13775239393

产品详情

化纤用三元共聚硅油DRT-785是线性氨基高分子量聚醚聚硅氧烷嵌段共聚物新品种，具有优异的乳液稳定性，并赋予柔软、丰满的手感；它与传统的氨基聚硅氧烷相比，柔软性、蓬松性、滑爽性、泛黄性都有极大的改变，效果突出得到广大客户的认可和肯定。

特性与优势

- 1.具有热稳定性好、耐磨、无毒无味、无刺激、表面张力低。
- 2.一款全能型三元共聚，高浓缩30%含量，可任意稀释。
- 3.耐高温、高酸碱、电解质、高剪切、不分层，性能稳定，使用简单，极低黄变。
- 4.在操作过程中完全不存在传统硅油的粘辊、粘缸、漂油、破乳的现象，让业界最头痛的硅斑现象也不复存在。
- 5.能赋予持久耐洗的挺弹、蓬松、滑爽、柔软风格，并能提高织物的撕裂强度。
- 6.渗透性好，能进入织物纤维内部，使织物变得蓬松、滑爽、柔软。
- 7.有效降低纤维之间的摩擦系数，使纤维更容易相对滑动，使得织物变得更为柔软、蓬松。
- 8.相比普通的氨基硅油，赋予织物更为突出的柔软、滑爽、蓬松手感。
- 9.绿色环保型助剂，不含APEO、NPEO，符合GB、欧美ROHS环保标准。

性质

外观 微黄粘稠液体/透明液体

离子性 弱阳离子

PH 值 6.0-7.0

化学成分 聚醚、硅氧烷、多胺

应用范围

- 1.染厂棉、丝、毛、涤纶、晴纶等合成纤维纱线及织物的后整理；
- 2.洗水厂的牛仔服、水洗布、毛衫等清爽、柔软、蓬松整理；
- 3.毛巾厂使用，可使整理后的毛巾丰满、清爽、柔软、蓬松、增厚；
- 4.针织厂的针织物在定型之前的软滑处理，可使布料拉至所需幅度宽并不易变形；

浸渍法

DRT-785 2-5%(o.w.f)

浴比 1 : 10

温度 常温

时间 15-30min

PH低于6.0时，效果更佳。

浸轧法

DRT-785开稀液20-50g/L，一浸一轧或两浸两轧。

(注：此工艺只供参考，用户需在生产前自行实验以作确定。)

包装与储存

50KG或120KG塑料桶内衬塑料袋包装，应密封存放在阴凉、干燥、通风处，储存期为6个月，本品为环保产品，非危险品，可以安全运输。