铝合金衬塑PERT复合管厂家 衬塑PERT管材

产品名称	铝合金衬塑PERT复合管厂家 衬塑PERT管材
公司名称	禹州市洁通塑胶有限公司
价格	40.65/米
规格参数	品牌:劼通 型号:dn50
公司地址	河南 禹州市 火龙西工业区
联系电话	0374-8637669 18903998611

产品详情

厂家直供-铝合金衬ＰＥＲＴ管铝合金衬塑ＰＥＲＴ复合管

产品特点：

耐压、抗老化--铝合金衬塑管不仅外观华丽，更主要的是可有效抵抗阳光中的紫外线照射，抗老化增强了管道的使用寿命，特别适宜明装。 优异的防渗氧性能--塑料本身是非气密性材料，氧气容易通过塑料管渗入水中，铝合金衬塑管可有效隔绝氧气的渗入，从而克服了单塑料管易导致微生物和藻类滋生的缺点。 安装方便--比重仅为镀锌管道的1/6，搬运轻便，采用热熔连接无需套丝，操作已掌握，易控制，安装更方便快捷。热熔连接处，不会因为热熔不好发生裂纹或缩孔造成渗漏，从而实现了管路系统的免维护性。 流量稳定--内壁光滑、不结垢，输送阻力小，流量稳定。
保温节能--热传导率低，绝热保温，节能效果好 适用范围--适用于生活冷热水，天然气管道，空调管

铝合金衬pert管：

1、质量轻
20°C时密度为0.90g/cm3，重量仅为钢管的九分之一，紫铜管的十分之一，重量轻，大大降低施工强度。
2、耐热性能好 瞬间使用温度为95°C，长期使用时，温度可达75°C，是目前最理想的室内冷热水管道。
3、耐腐蚀性能
非极性材料，对水中的所有离子和建筑物的化学物质均不起化学作用，不会生锈和腐蚀。 4、导热性低
具有良好的保温性能，用于热水系统时，一般无需额外保温材料。 5、管道阻力小
光滑的管道内壁使得沿程阻力比金属管道小，能耗更低。 6、管道连接牢固
具有良好的热熔性能，热熔连接将同种材料的管材和管件连接成一个完美整体，杜绝了漏水隐患。
7、卫生、无毒 在生产、施工、使用过程中对环境无污染，属于绿色建材。