

污水曝气增氧罗茨鼓风机章丘群艺机械

产品名称	污水曝气增氧罗茨鼓风机章丘群艺机械
公司名称	章丘市群艺机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:群艺 型号:QSR100 电机功率:7.5kw
公司地址	山东 章丘市 枣园街道办事处贾庄村南
联系电话	13156106234

产品详情

山东群艺罗茨风机应用的行业较广，大致应用于如下行业：环保污水净化；粉末颗粒物料的气力传送（化工、塑料、轻纺、饲料、建材水泥等行业里的物料气力输送）；小米、小麦等谷物输送；冲天（化尘）炉强制鼓风；水产养殖、鱼池供氧；电镀槽气源；真空吸送（造纸、纺织、食品包装、烟草等行业）；特殊气体输送（各种天然气，城市煤气力站供给、炼焦厂的焦炉煤气等输送）。

污水曝气增氧罗茨鼓风机技术优势说明：

第一、我公司QSR系列污水曝气三叶罗茨风机.流量超过80m³/min的风机轴承处均安装热电偶测温可以随时监控油箱温度变化，有效防止温度过高产生爆机现象。

第二、我司生产的曝气风机采用世界领先水平的双机械油箱设计避免频繁加黄油的污秽。

第三、罗茨风机装配要求很高，误差值为5-10丝。曝气风机的装配件全部由我公司自行生产加工，避免了因装配件尺寸不一造成的风机性能缺失或严重的质量问题。

第四、污水曝气风机外购件全部采用国际或国内知名厂家生产的配件。如：轴承采用日本进口NSK或瑞典进口SKF轴承；（根据风机大小不一样30以下是NSK）而且也比国内一般厂家采用的轴承型号大一点。油封采用台湾进口TTO油封；密封效果好，耐磨，耐用。皮带采用美国进口盖茨皮带；，散热性好，更加耐用。齿轮采用国内的株洲齿轮采用20CrMnTi（20铬锰钛）磨齿，精度五级。

第五、我们的传动轴是40Cr（40铬）材质。叶轮与传动轴是整体热装的，能有效避免风机运行中叶轮与传动轴间的不同步，保证了风机的运行稳定性。（现叶轮与轴的安装固定技术最先进的就是热装技术。分体技术已逐渐被淘汰，其稳定性和耐用性都很弱）

第六、我公司生产的罗茨风机在进出风口处采用了螺旋形状技术，在保证不影响风机性能的基础上，有

效的降低了风机的噪音。

第七、公司有详细的品质、生产管理体系，实现了部件相互交流、低生产成本、短期交货的目标。该风机一般情况下，有适量库存，可以实现当即供货。