

Cr8WMoV3Si模具钢板材 圆钢

产品名称	Cr8WMoV3Si模具钢板材 圆钢
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

Cr8WMoV3SiCr8WMoV3Si(ER5)钢是在美国钢种成分的基础上研制的新型冷作模具钢。与基体钢相比，ER5钢提高了碳含量、钒含量以及Cr、Mo、W等碳化物形成元素的含量，因而ER5钢具有高耐磨性及高韧性，耐磨性比GM钢好，强韧性优于Cr12MoV钢，且耐磨性远远超过Cr12MoV钢。ER5钢应用于冷墩、冷冲模具，使模具寿命显著提高。Cr8WMoV3Si化学成分：C：0.95~1.10Si：90~1.20Mn：0.30~0.60Cr：7.0~8.0W：0.80~1.20Mo：1.40~1.80V：2.20~2.70P：0.030S：0.030Cr8WMoV3Si(ER5)用于各种高强韧性钢制作的模具，均可通过表面强化处理进一步大幅度提高使用寿命。其中第三个字母C为冷Cold的缩写，需保证抗拉试验时，在牌号末尾加T为SPCCT，6、SPCD - 表示冲压用冷轧碳素钢薄板及钢带，相当于08AL优质碳素结构钢，7、SPCE - 表示深冲用冷轧碳素钢薄板及钢带，相当于08AL（5213）深冲钢，需保证非时效性时，在牌号末尾加N为SPCEN，冷轧碳素钢薄板及钢带调质代退火状态为A，标准调质为S，1/8硬为8，1/4硬为4，1/2硬为2，硬为1，表面加工代无光泽精轧为D，光亮精轧为B，如SPCC-SD表示标准调质、无光泽精轧的一般用冷轧碳素薄板，再如SPCCT-SB表示标准调质、光亮加工，要求保证机械性能的冷轧碳素薄板，8、JIS机械结构用钢牌号表示方法为：S+含碳量+字母代号（C、CK），其中含碳量用中间值×100表示，字母C：表示碳K：表示渗碳用钢，如碳结卷板S20C其含碳量为0.18-0.23%，结构钢板1、压力容器用钢板：用大写R在牌号尾表示，其牌号可用屈服点也可用含碳量或含合金元素。

Cr8WMoV3Si【购物须知】

- 1.Cr8WMoV3Si价格按实际尺寸大小做报价
- 2.Cr8WMoV3Si请告知店主你所需的长宽厚，单位请用毫米标明
3. Cr8WMoV3Si如需开具zengzhishui**，报价前请告知店主，否则默认为未税价格
- 4.Cr8WMoV3Si毛料是指表面有yang化皮，四边为锯切（A3、45#为yang气割）
- 5.Cr8WMoV3Si光板是指铣床铣四边，磨床磨两平面，默认公差为正0.3mm至0.5mm
- 6.Cr8WMoV3Si精板是指四边精铣，磨床精磨两面，默认公差为正0.02mm至0.05mm
- 7.Cr8WMoV3Si承接真空热处理（淬火）、深冷等加工处理

8.Cr8WMoV3Si运费按实际重量及地区作调整

9.Cr8WMoV3Si为了满足广大客户的需求，我司提供24小时在线服务