

# 未来聚氨酯冷库板B1级聚氨酯冷库板冷库板冷库门价格

产品名称	未来聚氨酯冷库板B1级聚氨酯冷库板冷库板冷库门价格
公司名称	沈阳未来新型板材有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	品牌:未来 型号:1000 密度:40kg/立方
公司地址	沈阳市经济开发区冶金三街北三号
联系电话	024-86509029

## 产品详情

聚氨酯复合板 冷库板：许总经理186，，2408，2958.

### 一、小型冷库的库体

小型冷库一般以喷塑彩钢板做面板，硬质聚氨酯泡沫塑料或高密度聚\*\*\*做保温料，库体具有刚性好、强度高、隔热保温性能好、阻燃等特点。小型冷库库体一般采用板壁内部预埋件偏心挂钩式连接或现场发泡固合，密封性好装拆搬运方便，现场施工安装工程量小、省工省力、质量好、见效快。小型冷库选配先进的制冷机组，库容量与制冷设备匹配全理，降温速度快，省电节能，且全部自动化操作，运作安全可靠。小型装配式冷库适用广泛，冷库库温范围5 --23，特殊装配式冷库可达-30 以下，可满足不同用途的需求，适用于各种行业各部门使用。二、小型冷库一般分为室内型和室外型两种

1. 冷库外的环境温度及湿度：温度为35；相对湿度为80%。
  2. 冷库内设定温度：保鲜冷库：5~-5；冷藏冷库：-5~-20；低温冷库：-25
  3. 进冷库食品温度：I级冷库：30；d级、j级冷库：15。
  4. 装配式冷库的堆货有效容积为公称容积的69%左右，贮存果蔬时再乘以0.8的修正系数。5. 每天进货量为冷库有效容积的8~10%。
- 三、小型冷库制冷设备选用小型冷库制冷设备的核心是制冷机组,常用小型制冷机组通用的机型选用先进的氟机制冷设备，氟机制冷设备多利用对环境影响小的制冷剂r22和其他新型制冷剂。氟机制冷设备一般体积小、噪音小、安全可靠、自动化程度高、适用范围广，适于乡村小型冷库用制冷设备。小型冷库用的制冷机与冷凝器等设备组合在一起常称作制冷机组，制冷机组有水冷机组和风冷机组之分。小型冷库以风冷机组为\*\*\*形式，它有简单、紧凑、易安装、操作方便、附属设备少等优点，这种制冷设备也是较易见的。制冷机组的制冷机是制冷设备的核心，常见的压缩式制冷机有开放式、半封闭式和全封闭式之分。全封闭式压缩机体积小、噪音低、耗电少、\*\*\*节能。它是小型冷库的\*\*\*机型，由全封闭式压缩机为主组成的风冷式制冷机组，可以做成分体空调那样的形式，在墙壁上挂装。现在市场上比较好的全封闭制冷压缩机，以发达国家进口或中外合资的制冷设备产品质量比较可靠，但价格相对于国产机要偏高50%以上，比较适合城镇小型冷库用制冷设备。四、小型冷库设计要点冷库库温是0度以下(-16度)的小型装配式冷库需在地面上（库板下）设10#槽钢架空，使之自然通风即可。小型冷库，冷库内温度5"-25度，冷库库板都可以直接跟地面接触，但是地面要平整。如果要求高

点，那可以在冷库下面放置木条，架空来增强通风；也可以在冷库下面放置槽钢来增强通风。