

HZS75混凝土搅拌站配件

产品名称	HZS75混凝土搅拌站配件
公司名称	郑州市昌利建筑机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昌利 型号:HZS75
公司地址	河南省郑州市荥阳市城关乡三十里铺
联系电话	0371-88812288 18339257555

产品详情

随着新一轮三江县发展战略的深入实施，全面推进以城镇化为龙头的三化建设，大量的基建项目、园区项目、商业住宅项目以及保障房项目陆续开工，混凝土需求量已呈几何级数增长,急需建立大型混凝土搅拌站来满足各种工程建筑施工的混凝土需求。

郑州昌利厂 [HZS75混凝土搅拌站](#)生产优质混凝土的技术方案如下：

- 1.在保证混凝土设计强度的情况下，尽量降低单位水泥用量。因此考虑采用双掺法，即掺入1级粉煤灰和矿粉来降低水泥用量，从而降低水化热，保证混凝土的后期强度。
- 2.使用高效超缓凝减水剂，延长混凝土凝结时间，有利于降低混凝土的放热高峰，降低混凝土的内外温差。
- 3.用优质原料。
- 4.考虑使用冰水来降低混凝土出机温度。
- 5.要求水泥厂供应储存水泥，不使用新出厂水泥，以降低所使用水泥的温度。

郑州市昌利厂HZS75混凝土搅拌站的汽缸的主要职责是把压缩空气的压力转变为机械能。一般情况之下，汽缸受到了电磁阀电源开关的影响。因为汽缸的活塞主要进行反复的拉伸运动，所以汽缸活塞和汽缸内壁之间的摩擦力也会相对增加，因此就要对汽缸内壁和活塞之间添加润滑剂。通常上都会采用油雾器，这样就可以将润滑剂先进行雾化之后在进入到空气中，并且随着空气进入到汽缸内壁，这样的润滑面积相对较大，而且润滑均匀。

郑州昌利集团HZS75混凝土搅拌站拥有良好的环保机能，在机器运转过程中，粉料操纵均在全封锁系统内进行，粉罐采用高效收尘器/雾喷等方法大大降低了粉尘对环境的污染；同时本站对气动系统排气和卸料设备均采用消声装置，在振动较大的部件与机架连接处增加减震垫，封闭料场采用空心砖进行隔音，从而有效地降低了噪音污染。

郑州昌利集团HZS75混凝土搅拌站的水泥由水泥仓储存，螺旋输送机输送，水泥秤计量；水由水箱和蓄水池储存，水泵供水，水秤计量。液体外加剂在外加剂储存箱中搅拌均匀后，由耐蚀泵送入外加剂秤进行计量。整个配料与搅拌全过程由电控系统控制自动完成（也可进行手动控制），控制系统可存储多个不同的混凝土配比供用户随时调用。该站结构简单，安装调试方便，系统配置先进，计量和控制系统采用进口元件，工作可靠性高。

河南昌利集团HZS75混凝土搅拌站的主机工作平稳，原材料在相对较长的时间段均匀进入搅拌机，无间歇式突发投料过程；成品进车平稳，混凝土在较长时间段均匀进车，无间歇式突发卸料过程；空间占用较少，减少了大成品斗及骨料中储斗，高度低、占地面积小；耐磨件磨损低，无冲击平稳搅拌、同时搅拌量少；能耗低，装机功率小、同时搅拌量少、原材料少量均匀进入搅拌机而极易混合均匀；使用及维护费用低，结构环节少、皮带短、工作平稳。

郑州昌利建机的服务理念：要达到“做专、做精、做好、做久”的目标，改变观念，经营服务，提高用户的满意度是必然的选择。昌利在成长的过程中在售后服务方面付出了极大的努力，并且从实践经验中总结出“顾客即我”这一服务理念，作为指导昌利整个售后服务工作的座右铭。

郑州昌利建机经过多年的发展如今主要研发生产的设备系列有HZS混凝土搅拌站、JS/JDC混凝土搅拌机、PLD混凝土配料机、WBZ稳定土拌合站设备。三十余载的拼搏与奋斗，成就了信誉至上、品质卓越、服务贴心、享誉国内外的“昌利”品牌，也走出了一条高新产品、经济效益与环境保护可持续发展的“昌利”特色之路，为我国机械制造行业的发展与繁荣做出了创造性的卓越贡献。