

2度-50度可调恒温箱加温箱

产品名称	2度-50度可调恒温箱加温箱
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

2度-50度可调恒温箱加温箱厂家简介：

2度-50度可调恒温箱加温箱厂家 --北京福意电器有限公司的恒温冷藏保存设备顺应潮流，采用品牌压缩机和循环风机，率，低能耗，噪音低，使用寿命长。为了进一步适应经济建设发展的需要，满足广大客户的需求，北京福意电器有限公司秉承“以德敬人，以诚待人”的企业，“诚信、广交朋友”的经营理念，认真地履行合约，承诺，完善我们的。

2度-50度可调恒温箱加温箱参数：

2度-50度可调恒温箱加温箱：特点：

1、用于药品液体恒温加温，例如：透析液、生理盐水，冲洗液，碘伏等恒温保温，减低在用药过程中由于液体过热或过冷而增发的风险。 2、产品设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，任意键解除警报声。

3、产品适用：医疗卫生，手术室净化配套、药检、等 4、具有按键锁功能，防止温度原有值设定的改变产品结构及特点 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85湿度无凝露 4、电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和锁功能，防止出现意外。

5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。 6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。 7、使用三层中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。 8、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

9、此产品为可嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。 10、箱体采用优良钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

2度-50度可调恒温箱加温箱：

一：摆放位置 要注意恒温箱摆放的位置是否合理，是否便于恒温箱散热。而且还需要检查家庭的电源情况，是
二：仔细阅读说明书在使用前用户要仔细阅读附带的产品说明书，检查恒温箱的各个部件。 三：用电不能忘
恒温箱应使用单相三孔插座，单独接线。注意保护电源线绝缘层，不得重压电线，不得自行随意更改或加长电
开始使用时要减载运行，因为新机器的运动部件有一个磨合过程。运转一段时间以后再加大量，这样能延长恒
检查无误后，恒温箱应静置26小时后再开机，以免油路故障(搬运后的恒温箱)。接通电源后，仔细听压缩机在
是否有管路互相碰击的声音，如果噪音过大，检查产品是否摆放平稳，各个管路是否接触，并做相应的调整。
切断电源，与的修理人员。 六：运行减负载 次使用恒温箱，存放的食物不能过多，要留有适当的空间，以保
时间满负荷工作。热的食品要晾凉室温后再放入，以免造成恒温箱长时间不停机。食品宜用保鲜袋或保鲜纸封
止食品受潮、失水、串味。带水的食品要除去水分后放入，以免因大量水分蒸发而形成过多冰霜。注意，冷冻
以防冻裂损坏。具有挥发性、易燃性化学物质、易腐蚀酸碱物品不要放入，以免损坏恒温箱。

福意联恒温、冷藏设备等等。广泛应用于电子的印制板、电子电容器、LED光电元件等对温度均匀度要求较高的企业、其性能可与国外同类产品媲美。甚将其越。

2度-50度可调恒温箱加温箱