

湖北石英砂过滤器生产的注意事项

产品名称	湖北石英砂过滤器生产的注意事项
公司名称	武汉权鼎环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:权鼎环保 型号:QD-WS/SH
公司地址	湖北省武汉市洪山区武珞路街道口兆富国际20楼
联系电话	400-027-4080 18827678041

产品详情

湖北石英砂过滤器

系不锈钢制成并内装置砂过滤器的密封容器，只允许未经处理的液体经滤棒本身透过，绝不允许由其他部分通过，有次达到过滤澄清的目的。能广泛用于石油工业、制药工业、制酒业、饮料业等，是制取优质水之理想设备。湖北石英砂过滤器生产的注意事项 (1)湖北石英砂过滤器要求出水槽与滤板的平行允差不大于2mm。滤帽的材质，尼龙最佳，ABS次之。因上部添加的滤料，对滤帽的挤压负荷极大，要求强度要高，以避免变形。滤帽与滤板的接触面(上、下表面)需加弹性橡胶垫。(2)湖北石英砂过滤器滤板的水平度及不平度均小于 $\pm 1.5\text{mm}$ 。滤板的结构，采用整体加工最优。当筒体直径较大时，或受原材料、运输等方面制约时，也可采用两瓣拼接成形。(3)湖北石英砂过滤器滤板上加工的通孔，径向误差为 $\pm 1.5\text{mm}$ 。滤帽导杆和滤板通孔之间配合尺寸的增大，不利于滤帽的安装或固定。通孔的加工必须采用机械设备。(4)湖北石英砂过滤器对滤板和筒体各接合部位的合理处理，对空气反洗环节尤为重要。为消除因滤板加工和筒体卷制等方面误差造成的滤板和筒体的径向间隙，一般采用圆弧环板逐段焊接。接触部位必需采用满焊。中心管道和滤板的径向间隙处理方法同上。上述措施，确保了过滤和反洗只能通过滤帽或排管间隙连通。同时，也就保证了反洗和过滤通道的分布均匀性。

湖北权鼎环保科技有限公司(qd-water.com)，集环武汉一体化污水处理设备研发、生产销售及环保工程的设计、施工、投资、运营于一体的大型环保企业，其规模在华中地区处于行业领导地位。

以上就是湖北石英砂过滤器

生产的注意事项，有需要了解更多的环保设备，请进入我是官网，里面有专业的技术人员为您解答。我们可以根据企业的要求免费提供处理方案和周到的技术服务，以让贵企业用最小的投入解决利国、利民、利企业的大事。健康你我他、环境靠大家、环保需努力、实践硬道理。