

都江堰复合雨水井盖，都江堰雨水箅子

产品名称	都江堰复合雨水井盖，都江堰雨水箅子
公司名称	崇州市元通镇兴达铸制厂
价格	135.00/套
规格参数	品牌:都江堰复合雨水井盖 型号:700 800:600
公司地址	四川省成都市崇州元通镇
联系电话	13548105158

产品详情

2020井盖价格，都江堰复合井盖厂家

成都高分子复合井盖厂家_成都井盖厂家_复合井盖厂家承载等级

国家标准井盖分类及说明

井盖国家标准（GT/23858-2009）

一级：（低选用A15级类型井盖）：绿化带、人行道等禁止机动车辆驶入的区域。

第二级：（低选用B125类型井盖）：人行道、非机动车、小车停车场及地下停车场。第三级：（井盖低选用C250类型）：住宅小区、背街小巷、仅有轻型机动车或者小车行驶的区域，道路两边路缘石0.5m内。

第四级：（低选用D400类型）：城市主干路、公路、高速公路等区域。第五级：（低选用E600类型）：货运站、码头、机场等区域。第六级：（低选用F900类型）：机场跑道等区域。

井盖行业标准分类及说明

井盖等级	标志	设置场合	试验荷载 (KN)	允许残留变形(mm)
轻型	Q	禁止机动车进入的绿地、甬道、自行车道或人行道	20	(1/500) D
普通型	P	汽10级及其以下车辆	100	(1/500) D

重型	Z	通行的道路或停放场 地 机动车通行的道路或240 停放场地	(1/500) D
----	---	--	-----------

产品成分及工艺

采用聚酯树脂、改性聚苯乙烯、辅以有机、无机纤维、改性PS及其它高强度材料，经高温、高压一次模压成型。 产品优势

防盗：无再生利用价值，自然防盗。美观：可根据具体要求对井盖任意着色。与周围环境和谐统一。环保：耐腐蚀性强、耐磨损、耐高温，永不生锈、无污染，绿色环保。使用寿命长：本产品保用15年。承压力强：经高温高压一次模压成型承压大大超过传统井盖。无噪音：盖、座咬合精度高，决不产生“跑、跳、跷、响、移位等现象。

产品执行标准

性能技术均达到国家先进水平，各项性能指标均通过并超出国家在2005年新颁布的《中华人民共和国城镇建设行业标准（CJ/T211-2005）聚合物基复合材料检查井盖》及《城市道路高分子复合材料建设地方标准（DB51/5057-2008）》的要求。

高分子盖板又叫树脂复合材料盖板，是由树脂等很多种化学材料经高温挤压成型生产出来的。具有耐腐蚀，防盗，美观等功能。规格有：1800*500, 1500*500, 1400*500, 1200*600, 1200*500, 1100*500, 1000*500, 900*600, 860*470, 800*600, 750*450, 600*400, 500*400, 300*500, 400*300, 400*400, 500*500, 600*600, 700*700, 800*800, 1000*1000等等。根据需求可分为漏水和不漏水，盖沟一般不用外框，直接放在排水沟沟壁上即可，安装简便。

名称	规格（直径mm）	备注	名称	规格（mm）	备注
复合高分子沟盖板	300*500	过人	高分子沟盖板	300*300	过人
复合高分子沟盖板	400*300	过人	高分子沟盖板	400*400	过人
复合高分子沟盖板	500*400	过人	高分子沟盖板	500*500	过人
复合高分子沟盖板	600*400	过人	高分子沟盖板	600*600	过车
复合高分子沟盖板	750*450	过人	高分子沟盖板	700*700	过车
复合高分子沟盖板	800*600	过人	高分子沟盖板	800*800	过车
复合高分子沟盖板	900*600	过人	高分子沟盖板	1000*500	过车
复合高分子沟盖板	1500*500	过人	高分子沟盖板	1100*500	过人
复合高分子沟盖板	860*470	过人	高分子沟盖板	1200*600	过人
复合高分子沟盖板	1200*500	过人	高分子沟盖板	1400*500	过人

我公司主要经营成都井盖，四川井盖，四川井盖批发，四川井盖生产厂家