

## DAC55模具钢成分 密度 牌号 材料

产品名称	DAC55模具钢成分 密度 牌号 材料
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

### 产品详情

DAC55日立金属DAC55是在DAC (SKD61) 的基础上改良而成。保留了DAC的优点, 并且得到了更好的耐热裂纹性。适用大型高强度压铸模具。DAC55化学成分: C:0.33-0.42Si:0.8-1.2Mn:0.55-0.75Cr:4.8-5.5Mo:1.2-1.6V:0.3-0.8P:<0.03S:0.1-0.150DAC55适合大型压铸模具,高性能压铸模、挤压模等。

特点: 耐热裂纹性佳,高温强度好, 淬火性好, 尺寸精密度高。(2) 低合金高强度结构钢采用与碳素结构钢相同的牌号表示方法, 仍然根据钢材厚度(直径) < 16mm时的屈服点大小, 分为Q295、Q345、Q390、Q420、Q460, 钢的质量等级有A、B、C、D、E五个等级, E级要求 - 40 的冲击韧性, 低合金高强度结构钢一般为镇静钢, 钢的牌号中不注明脱氧方法, 冶炼方法也由供方自行选择, A级钢应进行冷弯试验, 其他质量级别钢, 如供方能保证弯曲试验结果符合规定要求, 可不作检验, (3) 优质碳素结构钢以不热处理或热处理(退火、正火或高温回火) 状态交货, 要求热处理状态交货的应在合同中注明, 未注明者, 按不热处理交货, 如用于高强度螺栓的45号优质碳素结构钢需经热处理, 强度较高, 对塑性和韧性又无显著影响。1: 本公司可按客户要求尺寸开锯, 毛料按实际重量称重。

2: 光板/精板计算方式: 长+5MM\*宽+5MM\*厚+5MM\*0.0000785(比重) 3: 加工费: 光板每公斤2.0元(单件不足10KG) 另加收加工费15元/件。精板每公斤2.5元(单件不足10KG) 另加收加工费30元/件。(如需加工热处理等配套服务的请联系后再定价格。) 圆钢以整捆起(每捆2.8-4.6吨), 板材以整包起批(每包2.5-4.0吨), 卷材随仓库走(小卷2-8吨、大卷11-23吨)。DAC55零售: 可根据客户的不同需要进行切割、分条、裁剪或订做尺寸, 具体情况以电话或者微信联系为准。