

DH2F模具钢钢板 厚板 棒料

产品名称	DH2F模具钢钢板 厚板 棒料
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

DH2F 日本大同DH2F模具钢 DH2F特长 DH2F用途 DH2F易切削性能 DH2F---日本大同模具钢SKD 61改良*40HRC级预硬易切削热作模具钢DH2F的特长:已经预硬至37~41HRC(表面硬度),无须热处理;适用于形状复杂、精密之模具及零部件;切削性能出色,便于加工及雕模;可望缩短模具加工周期、降低成本;如施以表面处理可进一步提高耐磨性和耐蚀性。DH2F的用途:铝、锌压铸模;铝热挤压铸模;压铸模部件;冲压模;压室冲头;卸料板;浇口套;诸机械部件;塑胶模.DH2F的化学成分:大同钢号 DH2F

JIS相应牌号 ---化学成分(%) :C0.32~0.42 Si 1.50 Mn 1.50 Cr4.50~5.50 Mo1.00~1.50

V0.40~1.20 添加切削元素DH2F的出厂硬度:37~41HRC (2) 低合金高强度结构钢采用与碳素结构钢相同的牌号表示方法,仍然根据钢材厚度(直径) < 16mm时的屈服点大小,分为Q295、Q345、Q390、Q420、Q460,钢的质量等级有A、B、C、D、E五个等级,E级要求 -40 的冲击韧性,低合金高强度结构钢一般为镇静钢,钢的牌号中不注明脱氧方法,冶炼方法也由供方自行选择,A级钢应进行冷弯试验,其他质量级别钢,如供方能保证弯曲试验结果符合规定要求,可不作检验,(3) 优质碳素结构钢以不热处理或热处理(退火、正火或高温回火)状态交货,要求热处理状态交货的应在合同中注明,未注明者,按不热处理交货,如用于高强度螺栓的45号优质碳素结构钢需经热处理,强度较高,对塑性和韧性又无显著影响。

DH2F 选择上海威力的四大优势:

一, DH2F库存充足;丰富的种类,充足的库存,让您一站式采购,能够很好的控制成本,发货极速,完善的物流体系,让您订货无忧。

二, DH2F种类齐全;丰富的种类,现货供应,规格齐全,提了发货效率。

三, DH2F经验丰富;公司拥有多台锯床,龙门铣,铣边机,大水磨,数控双头精铣机等,可按客户要求开锯,加工光板,精料。

四, DH2F公司主要致力于工厂生产及加工,提供一站式服务,提企业采购效率,降低企业运营成本,提供后勤保障服务。