

# 手术室加温设备

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 手术室加温设备                  |
| 公司名称 | 北京福意联                    |
| 价格   | .00/件                    |
| 规格参数 | 品牌:福意联                   |
| 公司地址 | 北京市大兴区亦庄开发区              |
| 联系电话 | 010-63332726 13810107367 |

## 产品详情

手术室加温设备厂家简介：

手术室加温设备厂家 北京福意联有限公司 ( Beijing Electric Appliance Co., Ltd. ) 位于北京市东城区银河SOHO大厦，是一家集、设计、生产、销售于一体的企业，拥有一批高素质的以及操作熟练的技工！全力打造高的产品推出市场，为各大医疗及实验室经销公司提供高产品。福意联 ( FU.YI.LIAN ) 产品广泛应用于：医疗，实验室，科研，高校，生物制药，光电，电子，化工，食品，精密五金，塑胶等等。本公司的是：、注、诚心、用心，为顾客提供周到的咨询与优良迅捷的！

手术室加温设备参数：

手术室加温设备：特点：

控制器: 微电脑温湿度集成控制器 精度范围:

设定精度: 温度  $\pm 1$  , 指示精度: 温度  $\pm 1$  。 温度传感器: 温感传导器。 加热系统: 全优良系统, PTC电加热式加热器 除湿系统: 采用蒸发qi盘管温度层流接触除湿方式。 制冷系统: 全封闭风冷单机压缩制冷方式、原装全封闭风冷复迭压缩制冷方式。 循环系统: 耐高温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮。 保护: 恒温设备具有漏电、短路、温、电机过热、过电流保护/控制器停电记忆之功能。

手术室加温设备:

1本产品为非防爆产品, 请不要在有可燃或爆炸性气体的环境中使用恒温恒湿机。  
2为避免恒温恒湿试验箱发生机器故障, 请提供额定电压范围内的电源。  
3为了防止触电或产生误动作和故障, 在安装和接线结束之前, 请不要接通电源。 4.仪器工作中请尽量不要打开箱门, 对操作人员造成烫伤, 低温时打开可能会对工作人员造成冻伤, 并且可能造成蒸发qi结冰, 影响制冷效果。若  
5开箱时若发现机器损坏或变形, 请不要使用。6.机体的通风孔需保持通畅, 以免发生故障、动作异常、寿命缩短。  
7禁止擅自拆卸、加工、改造或修理恒温恒湿机, 否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险。  
8.机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入, 否则会发生错误动作或故障。  
9.接线正确, 要进行接地。不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大误差。  
10.定期检查端子螺丝和, 请不要在松动的情况下使用。  
11仪表内部零件有的寿命期限, 为持续地使用本仪表, 请定期进行保养和维护。报废本产品时, 请依工业垃圾  
12.仪表运转期间, 电源入力端子盖安装在端子板上以防触电。  
13仪表在运转中, 进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前, 应充分地考虑性, 错误的操作会使工作  
用干布擦拭仪表, 不要使用、或其他有机溶剂, 不要把水溅到仪表上, 如果仪表浸入水中, 请立即停止使用,  
险。 15在开机之前要查看电源是否稳定。

福意联恒温、冷藏设备等等。公司以秉持“让客户放心、让用户满意”的经营理念, 逐步将企业打造为含量、高产量、高水准的试验设备公司。我公司系列产品均严格按照标准设计, 其和广获客户认可与信任。

手术室加温设备