

景区三辊闸机安装，三辊闸机，工地闸机安装

产品名称	景区三辊闸机安装，三辊闸机，工地闸机安装
公司名称	深圳市中安博科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中安博 型号:三辊闸
公司地址	2850140793@qq.com
联系电话	0755-29005212 13631590806

产品详情

景区三辊闸机安装，三辊闸机安装维修，工地闸机安装

现在比较流行的通道闸机三辊闸又称三棍闸，开始从国外引入，是人流通道的进出口智能操控终端设备。专用于人员出、进口需求进行安检或操控的设备，在饭堂、宾馆、写字楼、博物馆、体育馆、沙龙、地铁、车站、码头号场所得得到广泛应用。

三辊闸功能特点：

- 1.具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；
- 2.通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态；
- 3.防夹、防碰伤功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小(2Kg)；
- 4.防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；
- 5.摆臂同步可调（针对双摆情况）；
- 6.具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限；

三辊闸机安装维修：

通常在装置前要依据三辊闸实践尺寸在现场开槽预埋好2根6分-8分的塑胶管，闸机与闸机之间留50-100mm的空隙，便利敞开顶盖、调整机器、便于保护等，闸机与闸机之间预埋，一根胶管走电源线(强电)，另一根胶管走信号线(弱电)，

不能将电源线和信号线一起走一个胶管，这么会形成通讯作用不好和安全隐患，预埋管要显露地上30-40mm高，走线立式三辊闸应在机器中心底部为好，桥式三辊闸应在两旁边面为好(由于桥式三辊闸中心底部为封闭式，线管埋到当中

后不便利维修和存在安全隐患，通常电源线都有老化年限，一年要维修一次)。

景区三辊闸机安装，三辊闸机安装维修，工地闸机安装，咨询热线吴小姐：13631590806；4008-0909-86