

过滤器滤芯滤油机生产厂家黎明RFB回油过滤器

产品名称	过滤器滤芯滤油机生产厂家黎明RFB回油过滤器
公司名称	新乡市宏强机电科技有限公司
价格	310.00/件
规格参数	品牌:黎明 型号:RFB磁性回油过滤器
公司地址	中国 河南 新乡市红旗区 新乡市开发区高新技术创业园
联系电话	86-0373-5853955 15637351979

产品详情

(一) 产品简介：

RFB型系列直回式回油过滤器用于液压系统回油精过滤，滤除液压系统中由于元件磨损产生的金属颗粒，以及密封件磨损的橡胶杂质等污染物，使流回油箱的油液保持清洁。

(二) 性能与特点：

- 1、本过滤器可直接安装在油箱顶部，侧面或底部，过滤器滤头露于油箱外，筒体部分浸入油箱内，从而简化了系统管路，使系统布置较为紧凑。
- 2、本过滤器配有永久磁铁，可滤除油液中1微米以上的铁磁性颗粒。
- 3、具有旁通阀：冷油起动时，因系统液温过低，流量脉动等因素造成过滤器压差过大主机不能工作，以及滤芯被污染物堵塞情况下，滤盖下部并联的旁通阀会自动开启，（开启压力差为0.4MPa）以保护滤芯及系统正常工作。
- 4、具有止回阀：过滤器置于油箱侧边和底部，在更换滤芯时，油箱内的油液不会流出。
- 5、设有液流扩散器，筒体下部组成的液流扩散器能使回油平稳地流入油箱内，不易产生气泡，减少重新进入的空气，减弱已沉积污染物的骚动，且当旁通阀开启时，能起粗过滤作用。

6、具有目测指示和电发讯二合一发讯装置、溢流管、积污盅：

当滤芯逐步堵塞后，可在目测表上观察滤芯堵塞情况，同时还可接电发讯（发讯值为0.35MPa）。在滤芯底部设置溢流管及积污盅，更换滤芯时可随同一起带出，从而避免了污染物重新掉入油箱内的现象。

7、滤芯过滤材质采用玻璃纤维，具有过滤精度高，通油能力大，原始压力损失小，纳污量大等优点，其过滤精度以绝对过滤精度标定过滤比 1、3、5、10、20>100，符合ISO标准。

8、具有安装连接及更换滤芯方便的特点：进油口为法兰连接，对于滤头与油箱安装法兰，用户可按图表中尺寸在油箱板上设计并加工6只法兰螺孔即可。旋开过滤器顶盖可更换滤芯或向油箱内加油。

9、具有附带回油孔：在过滤器滤头侧面与顶部设有两个小回油孔，可作系统中小量油液回入油箱过滤或向油箱少量加油之用，过滤器装在油箱侧面或底部时，旋开小孔盖又可放除过滤器内含有污染杂物的油液，从而延长滤芯使用寿命，又有利于油液的净化。

新乡市宏强机电科技有限公司，是专业的过滤器滤芯滤油机生产厂家，经营工业过滤器滤芯滤油机批发多年，真诚期待，与您合作！

RFB(PZU)直回式回油过滤器10~30 μ	RFB(TZ)滤芯10~30 μ
RFB-25 × F-Y/C	FBX-25 ×
RFB-40 × F-Y/C	FBX-40 ×
RFB-63 × F-Y/C	FBX-63 ×
RFB-100 × F-Y/C	FBX-100 ×
RFB-160 × F-Y/C	FBX-160 ×

RFB-250 x F-Y/C	FBX-250 x
RFB-400 x F-Y/C	FBX-400 x
RFB-630 x F-Y/C	FBX-630 x
RFB-800 x F-Y/C	FBX-800 x
RFB-1000 x F-Y/C	FBX-1000 x
RFB-1300 x F-Y/C	FBX-1300 x