

MT6051IP替代MT6050IP

产品名称	MT6051IP替代MT6050IP
公司名称	广州龙弘自动化设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:威纶 型号:MT6051IP
公司地址	广州市天河区东莞庄路东莞庄北街68号201
联系电话	020-87223282 18320478402

产品详情

威纶人机界面MT6051IP，4.3寸新品替代MT6050IP上市

威纶新型号MT6051IP，替代MT6050IP上市，9月份正式开始供货。

显示	显示器	4.3" TFT LCD
	分辨率	480 × 272
	亮度 (cd/m ²)	400
	对比度	500:1
	背光类型	LED
	背光寿命	> 30,000小时
	显示色彩	16.7M
	LCD可视角 (T/B/L/R)	50/70/70/70
触控面板	类型	四线电阻式

	触控精度	动作区 长度 (X) $\pm 2\%$, 宽度 (Y) $\pm 2\%$
存储器	闪存(Flash)	128MB
	内存 (RAM)	128MB
处理器		32 Bits RISC Cortex-A8 600MHz
I/O 端口	USB Host	无
	USB Client	USB 2.0 \times 1(Micro USB)
	以太网	无
	串行接口	COM1 : RS-232/RS-485 2W/4W COM3 : RS-485 2W
	RS-485 双重隔离保护	无
	万年历	
电源	输入电源	24 \pm 20% VDC
	功耗	300mA@24VDC
	电源隔离	内置
	耐电压	500VAC (1分钟)
	绝缘阻抗	超过 50M at 500VDC
	抗震动	10 to 25Hz(X,Y,Z轴向 2G30分钟)
	PCB涂层	无

规格	外壳材质	工程塑料
	外形尺寸	128 × 102 × 32mm
	开孔尺寸	119 × 93mm
	重量	约0.25kg
	安装方式	面板安装
操作环境	防护等级	NEMA4/IP65 Compliant Front Panel
	储存环境温度	-20 ° ~60 (-4 ° ~140)
	操作环境温度	0 ° ~50 (32 ° ~122)
	相对环境湿度	10%~90% (非冷凝)
认证	CE	符合CE认证标准
软件		EasyBuilder Pro