

高压漩涡风机旋涡式气泵工业鼓风机真空吸附上料鱼塘增氧风刀吹干

产品名称	高压漩涡风机旋涡式气泵工业鼓风机真空吸附上料鱼塘增氧风刀吹干
公司名称	江苏柯尔森环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:柯尔森 型号:高压漩涡风机 产地:江苏常州
公司地址	新北区奔牛北工业园润园路65号
联系电话	0519-83123237 18068550076

产品详情

真空抽气泵高压风机对于有吹吸两用都需要满足的用户来说，是非常好的一种选择，双叶轮高压风机-双段式旋涡鼓风机-双极漩涡气泵厂家——江苏柯尔森环保科技有限公司的高压漩涡鼓风机自进入市场以来，受到了广大客户的支持和厚爱，高数控机床加工，电机绝缘品级为TEFC IP55标准，绝缘品级H级，机体耐温可高达180度风机具有环保、高效、节能、高压、大风量、低噪音、体积小、轻量化。旋涡式鼓风机是一种应用非常广泛的吹气或吸气两用的通用气源风机采用铝合金材质，大幅降低重量，达到轻量化的目的。谓的污水曝气，就是不断的把空气打入水中，或利用机械搅拌使空气中的氧溶入到水中

漩涡高压风机产品特点：吹吸两用，既可以吹风也可以吸风。节省电能，降低能源消耗，节约生产成本，节电率达到20%以上。提高电网功率因数，节省就地补偿装置，电网功率因数可较大幅度的提高。平滑启动，消除启动时的大电流冲击，启动时电机电流可限制在其额定电流的120%以内。减轻电机轴承等运动部件的磨损程度，延长其使用寿命。具有完善的保护和自保护功能保证设备安全运行。设备故障率下降，可靠性提高，减少备品备件消耗，降低维修成本。市电、节电切换，风机、智能控制节电器具有完善的市电、节电转换功能，特殊情况下，节电调速器发生故障，可以切换到市电运行，不会影响设备的正常运行。

鱼塘养殖增氧机结构组成：1.机壳材质：鱼塘增氧机采用*度压铸铝，压铸铝与奔驰汽车轮毂相同铝材，相对于普通铝合金来说，压铸铝更坚固，相对于铁壳风机，更有轻量化的作用。2.电机性能：鱼塘增氧机采用电机是一款宽频，宽压电机，列入：单相110V/230V
工业三相：220/380/415/660V等，电机频率可45-75HZ调频，IP55防护等级 F级绝缘等级，其优势是国内电机达不到的工艺，深受国内外客户青睐。3.风机油封：鱼塘增氧机采用德国MERKEL油封，德国MERKEL（默克尔）材料采用氟橡胶可承受-25 至300 。相对于一般油封工作时其唇缘的温度高于工作介质温度20~50 ，性能更稳定，免维护，寿命更长。4.风机轴承：鱼塘增氧机核心部件采用德国SKF，日本NSK品牌轴承，轴承zui高可承受350摄氏度，4000转每分钟的转速。对于国产洛轴，人本轴承来比较的话，性能稳定，低噪音，免维护，寿命更长，可保证风机运行更久

0.4KW旋涡漩涡高压风机的叶轮由数十片叶片组成，它类似庞大的气轮机的叶轮。叶轮叶片中间的空气

受到了离心力的作用，向叶轮的边缘运动，在那里空气进入泵体环行空腔，重新从叶片的起点以同样的方式再进行循环。叶轮旋转所产生的循环气流，以*的能量离开气泵以供使用。气泵采用的电机，结构紧凑，体积小，重量轻，噪音低，送出气源无水无油。