

石英砂滤料过滤器/多介质过滤器

产品名称	石英砂滤料过滤器/多介质过滤器
公司名称	宜兴市瑞帆环保科技有限公司
价格	148000.00/台
规格参数	滤料:石英砂 型号:GD-3600S 产水量:90立方/小时
公司地址	宜兴市新街街道环科园绿园路1006号1407室
联系电话	0510-88566211 15961578098

产品详情

机械过滤器

一、概述

机械过滤器是用于污水的预处理设备之一，其原理是利用介质截留水中悬浮物使出水澄清，本设备根据装载滤料的种类分为单层、双层或三层。

浊度：进水10-20mg/l 出水2-5mg/l

进水 < 10mg/l 出水 < 2mg/l

设计压力mpa	0.6	容
设计温度	50	焊

设计流速m/h	10	主
过滤罐内径mm	3600	滤力
处理水量m ³ /h	101.8	产力

三、产品标记示例

g	d	j	-
g——过滤器			
	d——单滤料		
	s——多介质 (双滤料)		
	a——多介质 (三滤料)		
		j——带搅拌机 (无搅拌机时无字母)	

--	--	--	--

标记	滤料组合	标记	滤料组合
j	金刚砂	h	金刚砂+核桃壳
s	石英砂	w	金刚砂+无烟煤
h	核桃壳	t	金刚砂+陶粒
m	锰砂	sh	石英砂+核桃壳
t	活性炭	sw	石英砂+无烟煤
jwh	金刚砂+无烟煤+活性炭	st	石英砂+陶粒
swh	石英砂+无烟煤+活性炭		

四、简图

内部结构简介：

- 1、上部进水装置为喇叭口式或不锈钢筛管式。
- 2、下部出水装置为多孔板水帽型式。（abs不锈钢）
- 3、设备直径 1200时，底入孔在下封头侧边。
- 4、设备内部表面防腐采用黑色环氧沥青漆或环氧玻璃鳞片涂料或衬胶。

说明：

- 1、设备可配就地取样装置及进出水压力表。
- 2、所有接口法兰压力等级为1.0mpa。
- 3、本设备所配阀门根据用户要求而定。

报价只是过滤器本体的价格，不包括阀门、管道、控制柜和运费。