

# 地址编码双向拉绳开关THL-IV、质优价廉

产品名称	地址编码双向拉绳开关THL-IV、质优价廉
公司名称	上海施迈赛电器有限公司
价格	2.00/台
规格参数	品牌:施迈赛 型号:THL-IV 价格:量大价优
公司地址	上海市浦东新区张杨路628弄东明广场1号4A室
联系电话	021-58362777 13601609599

## 产品详情

施迈赛地址编码双向拉绳开关THL-IV量大价优

地址编码双向拉绳开关THL-IV、质优价廉 防爆位置控制开关THL-IV、品质硬朗 防爆拉线开关THL-IV、价目合理明了 防爆事故开关THL-IV、经久耐用 防爆缆绳控制器THL-IV、一年质保

THL-IV爆双向拉绳开关、位置控制开关【经久耐用】采用国际领先的不锈钢双轴承传动结构避免了开关动作时传动轴直接摩擦壳体或轴套，造成间隙增大，出现密封不严或者卡死的情况，大幅延长拉绳开关使用寿命;壳体表面精工烤漆，不易脱落无异味；传动轴采用不锈钢材质强度高，表面光滑；操作杆精铸成型，避免焊接，内置铜质衬套，整体光洁强度高等等。 THL-IV防爆双向拉绳开关基本参数：

防护等级 IP67 壳体材料 铝合金表面精工烤漆 传动杆材质 不锈钢 缆绳所需张力  $49 \pm 10\text{N}$  ( $5 \pm 1\text{kgf}$ ) 接点数 2 接点容量 220V/ 250V /380V/480V/AC 3A/5A 接线口 6~12mm电缆 适用温度 -20 ~+60 使用寿命 50万次

THL-IV防爆双向拉绳开关接线方式：本机出厂时已配长度1.0米电缆线，接线方式参照标牌所标颜色。钢丝绳的另一端系在拉簧上(用绳扣固定),在不影响正常使用下用紧线器将两侧拉绳张紧,并确保两侧张力均衡。（注：对于爬坡段输送机机.应尽量缩短开关间距及拉绳长度。）工作原理：当胶带输送机现场紧急事故时，在沿线任意位置牵动系在挂耳上的钢丝绳，迫使机内凸轮转动而驱动元件开关动作，发出停机信号，达到停机效果，防止事故的扩大。本开关是种防爆大型的拉绳开关。安装在输送机两边具有检修通道的地方，安装位置应确保检修人员在紧急情况下操作方便。

- 1、将拉绳开关固定在机架上。
- 2、一侧的两台开关之间距离为50m左右，采用直径为 4的钢丝绳连接，松紧应适度。
- 3、为减小钢丝绳自重对开关启动的影响，每隔3m在机架上装一个托环，以支撑钢丝绳。
- 4、钢丝绳的另一端系在拉簧上(用绳扣固定),在不影响正常使用下用紧线器将两侧拉绳张紧,并确保两侧张力均衡。