

BFC8100

产品名称	BFC8100
公司名称	浙江隆发灯具有限公司
价格	450.00/件
规格参数	品牌:隆发灯具 型号:BFC8100
公司地址	浙江乐清市天成街道万泽前村
联系电话	0577-61382597 15869673111

产品详情

BFC8100

乐清隆发灯具有限公司是一家以工业照明电器为主导，集研发、制造、贸易、服务于一体的高科技企业。始建于1986年，是灯具行业里的佼佼者，是客户的不二选择，更是企业里的模范，值得您的信赖。款式多多，不等瓦数均能开发，也可以非标产品。只要您有需要的灯具请咨询我们的销售经理，我们都会一一满足。

适用范围

BFC8100

适用于油田、中转站、泵房外场、联合站、各种室外作业，施工现场、设施的大范围高亮度泛光工作照明。**性能特点**

隔爆型防爆灯具，能在易燃易爆危险场所安全可靠工作；

选用气体放电灯泡和高反射率镜面反光镜，光效高、寿命长，照明范围大、高亮度；金卤灯和高压钠灯两种灯泡及多种功率可根据工作环境、照明特性和光强度的实际需要选配。

外壳选用高强度合金材料和精密的结构设计，具有较高的抗强力碰撞和冲击能力。优化的结构设计和表面处理，防水性能好，可防浸水和猛烈海浪侵袭，并具有优良的耐腐蚀性能。

可选用座式、壁挂、吊挂、吸顶等多种安装方式；灯头以灯座支架端部为轴心，可360°旋转照明，并可在16°的范围内左右转动照明，满足不同工作现场对照明角度的需要。通用管螺纹电缆引入口，可适应 8~14mm不同线径电缆引入；多个电缆引入口，可实现多灯并连，适合布局工程照明。

技术参数

额定电压:AC220V 50Hz

防爆标志:Exde CT4/6

防腐等级:WF2

防护等级:IP65

绝缘等级:1级

进线口螺纹:G3/4

引入电缆: 8- 14

距高比:2.0

灯具尺寸:580 × 320 × 430mm

灯具重量:30Kg

使用方法

- 1、确认灯具和镇流器箱的安装位置，选择合适的安装方式，并准备好相应长度的专用三芯电缆线。
- 2、用螺钉将灯具和镇流器箱安装固定好后，再用M6内六角扳手拧出侧盖螺钉，拆下侧盖并将准备好的三芯电缆线一端通过隔爆接头，引入接线腔内进行接线；连接到接线座相应位置，黄色线接到地线上；接好后，拧紧侧盖螺钉，再拧紧隔爆接头和线缆压紧螺钉。
- 3、将三芯连接电源的电缆线一端通过镇流器箱输入口的引入装置，分别对应接到镇流器箱内接线柱所标示的端子上。
- 4、将连接电源的电缆线一端通过镇流器输入口的引入装置，接到输入接线端上,然后将镇流器箱的尾盖合上并拧紧螺钉,在将电缆线另一端按防爆要求接通220V电源即可照明.