

治理超限检测仪功能信息

产品名称	治理超限检测仪功能信息
公司名称	廊坊朗辰防火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	大城县王蔡间村
联系电话	暂无

产品详情

治理超限检测仪技术参数：

1、整车动态称重精度误差： \pm 百分之三。整车静态称重精度误差：百分之一。2、称重台尺寸：长度710mm宽度460mm高度23mm，仪表尺寸：长度425mm宽度332mm高度168mm（公司有10余种不同尺寸）3、每块称重板称重范围轮重小于等于30吨 轴重小于等于60吨 整车称重小于等于800吨，适应性强，温度稳定性好，动态响应好，可以实现非接触测量，其有平均效应等。4、检测打印内容：超载率 超限率车号 时间 线路 检测单位 检测人员 轴重 轮重 轴数 车货总重 车速 等等。5、具有交通管理、路政、七部三种模式。

汽车超限超载检测仪的开发与生产,始终贯彻“全心全意为交通、公路管理事业服务”的办厂宗旨,牢固树立“创一流品质、设一流服务、与国际接轨、保用户满意”的质量方针，热诚欢迎新老客户前来参观、洽谈、合作。技术参数：

- 1、整车动态称重精度：正负3%FS。整车静态称重精度：正负1%FS。
- 2、称重台：长710宽460高23厘米，仪表：宽425高332高168厘米（种类多，可选择）
- 3、称重板称重范围轮重 30吨 轴重 60吨 整车称重 800吨
- 4、检测打印内容：车号 时间 线路 检测单位 检测人员 被检车辆轴重 被检车辆轮重 被检车辆轴数 车货总重 超载率 超限率 车速 等等。
- 5、具有交通管理、路政、七部三种模式。

让我们用陶觉 存心光明正大，言论光明正大，行事光明正大，斯之谓君子这句名言来体现我公司的信誉的价值，努力为汽车称重智能交通事业的蓬勃发展做出贡献！

治理超限检测仪设备特点：

一、设备具有一键式查询统计功能。稳定状态输出/显示，可在信号接收不稳定时报警。二、可使用（点烟器）车内电源对设备进行充电；具有自适应、自调整功能。可根据待测物理量的数值大小及变化情况自动选择检测量程和测量方式，提高了检测适用性。三、高性能充电电池。待机时间长，充电一次，可使用50小时以上。四、智能化设计节电保护，10分钟内未检测到过车自动关机。五、仪表数据容量大，可储存上万条检测信息。

产品信息：www.zjjsrunxin.com/SonList-1235050.www.chem17.com/st318882/erlist_1235050.html