

超限检测仪产品配件

产品名称	超限检测仪产品配件
公司名称	廊坊朗辰防火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	大城县王蔡间村
联系电话	暂无

产品详情

超限检测仪产品配件:

无线称重秤台 两块

无线仪表 一台

标准附件 (充电器、打印纸、色带等)

便携式超限检测仪产品主要功能：

称重量程：轮重： 20吨 轴重： 40吨 整车重： 1000吨

动态综合误差：±3.0%(5KM/h 匀速)

推荐行车速度：3-5公里/小时

产品重量： 称重台：27Kg (单个) 仪表：9Kg

产品尺寸： 称重台面尺寸：800 × 350 × 22mm 仪表尺寸：430 × 335 × 170mm

稳定可靠的无线传输距离： 无障碍物：25米 有障碍物：15米

防水防尘等级： 无线称重秤台IP67 无线仪表IP65

设备存放条件： 温度范围：-30 ~ +80 相对湿度：< 90%RH

灵敏度 $0.7 \pm 0.1\text{mV/V}$ 非线性 0.30%FS

重复性 0.05%FS 零点输出 $600 \pm 200\text{UV}$

输入阻抗 1000 ± 10 输入阻抗 1000 ± 10

工作温度范围 $-20 \sim +60$ 温度补偿范围 $-10 \sim +60$

灵敏度温度影响 $0.05\%FS/10$ 零点温度影响 $0.05\%FS/10$

绝缘电阻 $1000M$ ($100VDC$) 激励电压 $9 \sim 12 DC$

过载能力 120%

超限检测仪特点:

采用浮零技术和零点跟踪技术，彻底消除零点漂移。

仪表微型打印机，可打印时间、日期、车号、票号、轴重、轴组重、总重、超重值及监测单位等数据。

数字化的菜单操作，简单明了。

配交流充电器与车载充电器，内置大容量蓄电池，充电一次，可检测数百次。

采用标准RS-232接口、USB接口方便与计算机联接。。

两块秤台单独标定，具有10点修正。

采用数字化无线传输，避免数据线被压断现象，同时采用超高载频的无线传输技术，大大提高了该系统的抗干扰能力。

仪表具有时间日期显示，车号票号输入，仪表和两称重台电池信号电量监测指示等。

产品信息：www.zjjsrunxin.com/SonList-1235559.html

www.chem17.com/st318882/erlist_1235559.html