

组合式开关柜型号/甘肃金属封闭开关柜价格

产品名称	组合式开关柜型号/甘肃金属封闭开关柜价格
公司名称	兰州金纳仪表设备有限责任公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:金纳仪表设备 型号:无
公司地址	甘肃省兰州市临夏路329号金色都汇C塔1714室
联系电话	0931-8376248 13993184955

产品详情

组合式开关柜型号/甘肃金属封闭开关柜价格 多米诺(DOMINO)模块组合式低压开关柜是我国多年采用的固定而板式和封闭式低压开关柜(女口BSL、PGL等)的换代产品。可广泛地在发电厂、变电站、机场、港口、饭店、医院、船舶、广播电台通讯中心、厂矿企业的交流低压(额定电压660V及以下)动力和照明配电系统中作为电能的分配、保护和监控控制之崩,并能韦0成电机控韦0中心、模拟控制中心、静电控制中心、电容补偿柜、减压启动柜及各种组合电柜。柜内结构间隔化、柜内带独特机构,当开关柜开懈短路电流其电弧产生的气压达到一定值时,柜门会自动打开IOMM进行排气:从而起到防爆及防事故扩大的作用。在需要经常查看的单元(计量仪表单元)可设透明门,便于日常查看。

多米诺(DOMINO)开关柜基本模块单元尺寸为高(Hm)172minx宽(wm)431 mmx厚(Dm)250mm在三个方向上均可以基本模数值的倍数按需要进行增减,但高度方向一般推荐12个模数、即12HM高2165MM.最多叫发置九个抽屉。进线方式灵活多样,可由设计人员任意选择。选用侧进线方式时,需在进线处加一个宽度为215MM的电缆室。XGN2-10箱型固定式金属封闭开关柜,本开关柜国金属封闭箱式结构,柜体骨架由角钢焊接而成,柜内分为断路器室,母线室,电缆室,断路器室。本开关柜用于3、6、10KV三相交流50HZ系统中作为接受与分配电能之用,特别适合于频繁操作的场合,其母线系统为单线母。

本开关柜具有良好的“五防闭锁功能和完善的接地系统”。XGN2箱型固定式金属封闭开关设备(简称开关柜),用于3.6、7.2、12KV三相交流50Hz户内系统中作为接受与分配电能之用,特别适合于频繁操作的场合。开关柜符合国家标准GB3906《3-35KV交流金属封闭开关设备》及国际标准IEC60298的要求。并具有“五防”闭锁功能。开关柜的开关采用ZN28A-10系列真空断路器,配用CDIO系列电磁或CT8系列弹簧操动机械,隔离开关采用GN30-10旋转式隔离开关和GN22-10大由流隔离开关 DOMINO组合式开关柜 XGN2-10箱型固定式金属封闭开关柜 XGN2箱型固定式金属封闭开关柜

金纳仪表设备|||组合式开关柜型号/甘肃金属封闭开关柜价格