

# 国五东风福瑞卡5方流动加油车价格SZD5070

产品名称	国五东风福瑞卡5方流动加油车价格SZD5070
公司名称	随州市汇通工贸汽车销售有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌11:11 型号11:1 1:1
公司地址	随州市曾都区北郊星光工业园东正公司403号
联系电话	0722-3330356 18672276020

## 产品详情

国五东风福瑞卡5方流动加油车价格SZD5070GJY5E

### 【主要技术参数】

产品商标	炎帝牌	公告批次	287
产品名称	加油车www.szdqcw.com	产品型号	SZD5070GJY5E型加
总质量(Kg)	7350	罐体容积(m3)	4.18

额定载质量(Kg)	3390,3325	外形尺寸(mm)	5995 × 1995 × 2650
整备质量(Kg)	3830	货厢尺寸(mm)	× ×
额定载客(人)		准拖挂车总质量(Kg)	
驾驶室准乘人数(人)	2,3	载质量利用系数	
接近角/离去角(°)	24/15	前悬/后悬(mm)	1070/1625,1180/1515
轴数	2	轴距(mm)	3300,3800
轴荷(Kg)	2940/4410	最高车速(Km/h)	80
其它	备注：罐体有效容积:4.18立方米,运输介质名称:柴油,煤油,汽油,密度依次为 吨/立方米,类项号:3,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):1,加油机内装于罐体		

含加油机仓900) × 1750 × 1150,2,加油机外装在车架一侧时:4000x1550x1020;驾驶室.侧防后防采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50 × 170,后高度(mm):500;安装具有定位功能的行驶记录仪.仅选装该底盘装前置排气器和限速装置,限速80km/h及子午线轮胎;ABS型号为3631010-C2000,生产厂家诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。

**【底盘技术参数】**

<b>底盘型号</b>	EQ1072GLJ	<b>底盘名称</b>	载货汽车底盘
<b>商标名称</b>	东风牌	<b>生产企业</b>	东风汽车公司
<b>外形尺寸(mm)</b>	6185,6960 × 1950,2100 × 2190,2390	<b>轮胎数</b>	6
<b>接近角/离去角(°)</b>	24/11,24/13	<b>轮胎规格</b>	7.00-16,7.00R16,7.50
<b>钢板弹簧片数</b>	8/9+5,8/10+7,9/10+8	<b>前轮距(mm)</b>	506,1590,1750

燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1530,1586,1650
排放标准	GB17691-2005国 ,GB3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
CY4BK251	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	96
CY4BK451	东风朝阳朝柴动力有限公司	3707	86
YC4FA115-50	广西玉柴机器股份有限公司	2982	85

厂家生产：3吨，5吨，8吨，10吨，12吨，15吨，20吨，25吨，30吨半挂等油罐车，运油车，加油车，危化品运输车。 24小时详情咨询热线：186-7227-6020.专业的生产厂家，打造出质量与技术高保障的危化品运输车，严格按照国家危险品罐车的生产标准。

油罐车又称活动加油车、电脑税控加油车、引油槽车、装油车、运油车、拉油车、石油运输车、食用油运输车，主要用作石油的衍生品（汽油、柴油、原油、润滑油及煤焦油等油品）的运输和蕴藏。根据不同的用途和使用环境有多种加油或运油功能，具有吸油、泵油，多种油分装、分放等功能。运油车专用部门由罐体、取力器、传动轴、齿轮油泵、管网系统等部件组成。

管网系统由油泵、三通四位球阀、双向球阀、滤网、管道组成。油罐车运输介质：合用于运送汽油、煤油、柴油、植物油、食用油、重油、煤焦油及非石油产品的醇、醛、苯、醚等液态物质。罐体材质采用优质4—6mm厚碳钢国标板材可采用碳钢，不锈钢，根据需要还可以用铝合金、纯铝罐、内衬橡胶、滚塑

、塑料罐、玻璃钢罐；可独立分仓，分装不同的油品。可实现泵进泵出，自流，选装流量计、电脑税控加油机，15米加油卷盘（可自动回位），罐体内设多道防波隔板，使罐体具有强度高、重心稳、车辆运载安全平稳等特点。购车咨询186-7227-6020

因油罐车容积大小和发动机及底盘配置不同，所以整车价格略有差异。您可以在购车前与我们联系，我们会根据您的要求给您合适的车型配置和优惠的价格

欢迎来电咨询 流动加油车 购车咨询186-7227-6020 ，133-1759-9097

我公司主要生产洒水车，吸粪车，吸污车，清洗车，垃圾车等环卫车型，油罐车，危险品厢式运输车，平板车等专用特种汽车，欢迎各地用户电话咨询，此信息长期有效

如何选一款自己合适的油罐车（加油车）；油罐车（加油车）主要由汽车底盘、罐体、加油机等三个主要部门组成，下面从三方面看该如何选择：

底盘：按用户不同吨位的需求来选对应的车型。

油罐车底盘的选择主要看运油量的多少以及运送的间隔运输。装油量在2-5吨，像自己经营小加油站，或者给某个工地活动加油，可以选择东风锐铃、福田小卡之星等轻卡底盘。装油量在5-8吨，给多个工地加油或者兼顾运油功能的，可以选择福田奥铃、东风多利卡等“大轻卡”底盘。装油量10-22吨，给加油站运油的中长间隔运输的，可以选择东风153、东风天锦、解放悍威等中重卡底盘。装油量在28吨以上的，长时间远间隔运输的大型重型油罐车，一般采用东风天龙、解放J6、福田欧曼等重卡载货车底盘或者是牵引头半挂。

购车咨询186-7227-6020