国五东风多利卡8吨流动加油车价格SZD5110G

产品名称	国五东风多利卡8吨流动加油车价格SZD5110G
公司名称	随州市汇通工贸汽车销售有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌11:1 型号1:1 1:1
公司地址	随州市曾都区北郊星光工业园东正公司403号
联系电话	0722-3330356 18672276020

产品详情

国五东风多利卡8吨流动加油车价格SZD5110GJYDFA5

【主要技术参数】			
产品商标	炎帝牌	公告批次	288
产品名称	加油车www.szdzqcw.com	产品型号	SZD5110GJYDFA5型
总质量(Kg)	11495	罐体容积(m3)	8.23

额定载质量(Kg)	6515	外形尺寸(mm)	6900×2200×2750
整备质量(Kg)	4785	货厢尺寸(mm)	××
额定载客(人)		准拖挂车总质量(Kg)	
驾驶室准乘人数(人)	3	载质量利用系数	
接近角/离去角(°)	20/14	前悬/后悬(mm)	1130/1970
轴数	2	轴距(mm)	3800
轴荷(Kg)	4600/6895	最高车速(Km/h)	80
其它	备注：罐体有效容积:8.23立方米,运输介质名称:柴油,煤油,汽油,密度依次为 吨/立方米,类项号:3,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):4800×1950×1300(加		

	装在车架左侧或右侧,安装位置可前后变化);随底盘选装驾驶室.侧防后防采 焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):460;安 的行驶记录仪.仅选装该底盘装前置排气管、盘式制动器和限速装置,限速8 午线轮胎;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V- 装置型号及生产企业:BL1111Z/珠海市贝林加油设备有限公司中山分公司,B 2812B /托肯恒山科技(广州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉华科技有限公司(上 有限公司),SK20QF-111A、SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司, 正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ、JSK-70B1121C、JSK45B1121C/稳恩佳力 油化工设备有限公司,XTST121BF1/邢台正润通科技发展有限公司,ZH3111/ 机电科技有限公司.

【底盘技术参数】

底盘型号	EQ1110SJ8BDCWXP	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限
外形尺寸(mm)	6740×2100×2390	轮胎数	6
接近角/离去角(°)	20/14	轮胎规格	8.25R20 14PR

钢板弹簧片数	8/10+7	前轮距(mm)	1903
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1640
排放标准	GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
CY4SK251	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	115
YN38CRE1	昆明云内动力股份有限公司	3760	95

厂家生产：3吨，5吨，8吨，10吨，12吨，15吨，20吨，25吨，30吨半挂等油罐车，运油车，加油车，危化品运输车。 24小时详情咨询热线：186-7227-6020.专业的生产厂家，打造出质量与技术高保障的危险品运输车，严格按照国家危险品罐车的生产标准。

油罐车又称活动加油车、电脑税控加油车、引油槽车、装油车、运油车、拉油车、石油运输车、食用油运输车，主要用作石油的衍生品（汽油、柴油、原油、润滑油及煤焦油等油品）的运输和蕴藏。根据不同的用途和使用环境有多种加油或运油功能，具有吸油、泵油，多种油分装、分放等功能。运油车专用部门由罐体、取力器、传动轴、齿轮油泵、管网系统等部件组成。

管网系统由油泵、三通四位球阀、双向球阀、滤网、管道组成。 油罐车运输介质：合用于运送汽油、煤油、柴油、植物油、食用油、重油、煤焦油及非石油产品的醇、醛、苯、醚等液态物质。罐体材质采用优质4—6mm厚碳钢国标板材可采用碳钢，不锈钢，根据需要还可以用铝合金、纯铝罐、内衬橡胶、滚塑

、塑料罐、玻璃钢罐；可独立分仓，分装不同的油品。可实现泵进泵出，自流，选装流量表、电脑税控加油机，15米加油卷盘（可自动回位），罐体内设多道防波隔板，使罐体具有强度高、重心稳、车辆运载安全平稳等特点。购车咨询186-7227-6020

因油罐车容积大小和发动机及底盘配置不同，所以整车价格略有差异。您可以在购车前与我们联系，我们会根据您的需求给您合适的车型配置和优惠的价格

欢迎来电咨询 流动加油车 购车咨询186-7227-6020 ，133-1759-9097

我公司主要生产洒水车，吸粪车，吸污车，清洗车，垃圾车等环卫车型，油罐车，危险品厢式运输车，平板车等专用特种汽车，欢迎各地用户电话咨询，此信息长期有效

如何选一款自己合适的油罐车（加油车）；油罐车（加油车）主要由汽车底盘、罐体、加油机等三个主要部门组成，下面从三方面看该如何选择：

底盘：按用户不同吨位的需求来选对应的车型。
油罐车底盘的选择主要看运油量的多少以及运送的间隔运输。 装油量在2-5吨，像自己经营小加油站，或者给某个工地活动加油，可以选择东风锐铃、福田小卡之星等轻卡底盘。 装油量在5-8吨，给多个工地加油或者兼顾运油功能的，可以选择福田奥铃、东风多利卡等“ 大轻卡 ”底盘。 装油量10-22吨，给加油站运油的中长间隔运输的，可以选择东风153、东风天锦、解放悍威等中重卡底盘。 装油量在28吨以上的，长时间远间隔运输的大型重型油罐车，一般采用东风天龙、解放J6、福田欧曼等重卡载货车底盘或者是牵引头半挂。

购车咨询186-7227-6020