

# 彗星式纤维滤料品牌水过滤滤料

产品名称	彗星式纤维滤料品牌水过滤滤料
公司名称	合肥三番水处理设备有限公司
价格	60.00/千克
规格参数	规格: 3.5/H35(mm) 孔隙率:90-95% 吸附率:95%
公司地址	安徽省合肥市高新区望江西路800号创新产业园C1座11层
联系电话	0551-65305058 13856949992

## 产品详情

### 彗星式纤维滤料

原名863滤料是一种不对称分形结构，这中结构将纤维滤料截污性能好的特点与颗粒滤料反冲洗效果好的特征完美的结合在一起。而滤床横断面空隙率均匀性和纵断面上疏下密合理的梯形确保了高速过滤和高精度过滤得以同时实现，并自动形成上疏下密的理想滤床结构。

### 彗星式纤维滤料

在过滤时，比重较大的彗核对纤维丝束起到压密作用，同时由于彗核尺寸较小，对过滤断面空隙分布的均匀性影响不大，从而提高了滤床的截污能力。

反冲洗时，由于彗核和彗尾纤维丝束的比重差，彗尾纤维随反冲洗水流而散开并摆动，产生较强的甩曳力，滤料之间的相互碰撞也加剧了纤维在水中所受到的机械作用力，滤料的不规则形状使滤料在反冲洗水流作用下产生旋转。

### 彗星式纤维滤料规格参数：

规格： 3.5/H35(mm)；

比重：1.18 ± 5%/cm<sup>3</sup>；

主要成份：聚丙烯、聚酯纤维；

填装密度：约145kg/m<sup>3</sup>；

剩余积泥率：<2%；

(填装量)滤池：55-70kg/m<sup>2</sup>；过滤器：80-120kg/m<sup>2</sup>

863彗星式纤维滤料优势：

- 1、孔隙率高
- 2、过滤速度快
- 3、过滤精度高，阻力小
- 4、纳污量大
- 5、抗冲击能力强

**三番彗星式纤维滤料**

在过滤技术和水处理方面有广阔的前景，以该过滤材料及相关过滤技术等三项关键技术构成的高效水处理系统具有国际先进水平。三番水处理

863彗星式纤维滤料正常的供货周期是3-7天。如果需方需求量大者，可另行计算。