

# 美标方矩型管180\*100\*6电站用钢

产品名称	美标方矩型管180*100*6电站用钢
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	5650.00/吨
规格参数	材质:A500GR.D 执行标准:ASTM/A500M 用途:钢结构、管道配件、机械设备零部件
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

## 产品详情

美标方矩型管180\*100\*6电站用钢 美标方管/欧标方管：原因是制造起动机时电阻值是确定的，在使用中很难改变，虽然可以通过转换分接头来进行分级起动，但当级数较多时，势必增加控制系统的复杂性，而制造成本、故障率也将随之大幅度提高，所以一般电阻式起动机均在2~5级间。这样，加在电动机定子绕组上的电压、电流等主要电量参数在分级起动时仍有很大的波动。频繁起动场合下的起动特性不好。原因是在起动过程中电阻值会随着电阻的温度变化，在停止到再起动过程中需经长时间冷却过程。

美标方管规格表：350\*300\*5.75 350\*300\*6 350\*250\*9.75 350\*250\*10 350\*250\*7.75  
350\*250\*8 350\*200\*15.75 350\*200\*16 350\*220\*7.5 350\*220\*8 350\*180\*9.5  
350\*180\*10 350\*160\*9.5 350\*160\*10 350\*100\*9.75 350\*100\*10 320\*200\*9.5 320\*200\*10  
350\*150\*9.5 350\*150\*10 320\*150\*4 300\*300\*15.75 300\*300\*16 300\*300\*13.75 300\*300\*14  
300\*300\*11.75 300\*300\*12 300\*300\*9.75 300\*300\*10 300\*300\*7.75 300\*300\*8  
300\*300\*5.75 300\*300\*6 300\*300\*4.75 300\*300\*5 300\*250\*7.75 300\*250\*8 300\*200\*11.75  
300\*200\*12 300\*200\*9.75 300\*200\*10 300\*200\*7.75 300\*200\*8 300\*200\*5.75 300\*200\*6  
300\*200\*4.75 300\*200\*5 300\*200\*3.75 300\*200\*4 300\*180\*9.75 300\*180\*10  
300\*160\*11.75 300\*160\*12 300\*160\*9.75 300\*160\*10 300\*160\*7.75 300\*160\*8  
300\*150\*9.75 300\*150\*10 300\*150\*7.75 300\*150\*8 300\*150\*6 300\*150\*5.75  
300\*150\*4.75 300\*150\*5 300\*150\*3.75 300\*150\*4 300\*120\*9.75 300\*120\*10 300\*120\*7.75  
300\*120\*8 300\*100\*9.75 300\*100\*10 300\*100\*7.75 300\*100\*8 300\*100\*5.75 300\*100\*6  
300\*100\*4.75 300\*100\*5 300\*100\*3.75

美标方矩型管180\*100\*6电站用钢 其主要设备包括薄板坯连铸机、隧道炉、2机架粗轧机、中间冷却装置、5机架精轧机、急速冷却装置、高速带钢剪切机及高速卷取机。每种设备具有如下关键技术：一薄板坯连铸机所浇铸的铸坯厚度70m、铸速达6m/min，铸坯最长可达300m，这相当于粗轧坯焊接方式下精轧前的长尺坯；如果采用间歇式轧制，用隧道炉前的摆式剪，将铸坯切成合适的长度；一隧道炉全长310m，能均匀加热、保温最长300m的板坯；一粗轧机和精轧机都是4辊轧机，特别是RF1-F5均采用了具有高凸度控制能力的动态PC(成对交叉辊)轧机，这是为适应长尺板坯轧制时热凸度控制以及极薄材轧制时的行走板厚度变更。