

国五福田欧曼18方油罐车价格SZD5251GY

产品名称	国五福田欧曼18方油罐车价格SZD5251GY
公司名称	随州市汇通工贸汽车销售有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品1牌:1 型号11:1 1:1
公司地址	随州市曾都区北郊星光工业园东正公司403号
联系电话	0722-3330356 18672276020

产品详情

国五福田欧曼18方油罐车价格SZD5251GY YBJ5

【主要技术参数】			
产品商标	炎帝牌	公告批次	290
产品名称	运油车www.szdzcw.com	产品型号	SZD5251GY YBJ5型
总质量(Kg)	25000	罐体容积(m3)	18.3

额定载质量(Kg)	14500,14565	外形尺寸(mm)	10412 × 2500 × 3350
整备质量(Kg)	10305	货厢尺寸(mm)	× ×
额定载客(人)		准拖挂车总质量(Kg)	
驾驶室准乘人数(人)	3,2	载质量利用系数	
接近角/离去角(°)	12/12	前悬/后悬(mm)	1532/2220
轴数	3	轴距(mm)	1860+4800
轴荷(Kg)	6750/6750/11500	最高车速(Km/h)	80
其它	备注：备注:运输介质:柴油,煤油,汽油,类项号:3,密度830,810,700千克/立方米 积:18.3立方米,罐体外形尺寸(长 × 宽 × 高)(mm):7550 × 2290 × 1580;随底盘选		

侧,后防护装置材料材质:Q235,侧,后防护均用焊接连接,后部防护装置断面尺寸:50 × 100(mm),后部防护离地高度:460mm.安装具的行驶记录仪,排气消声器,制动盘式制动器,装配限速装置,限速80km/h,仅采用底盘子午线轮胎.ABS型号:V-4S/4M(控制器型号:3550X-1010),生产厂家:东风电子科技股份有限公司;罐体喷涂位置可变化,发动机型号ISD210 50,ISD245 50,ISB210 50油耗值对应为(L/100km):37.36,37.37,37.36。

【底盘技术参数】

底盘型号	BJ1252VMPHH-AB	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	欧曼牌	生产企业	北京福田戴姆勒汽车有限公司
外形尺寸(mm)	10412,10225 × 2495,2450 × 2950,2820	轮胎数	8
接近角/离去角(°)	12/9	轮胎规格	10.00-20,10.00R20,11.00-20,12R22.5,295/80R22.5
钢板弹簧片数	13/14/9+6,10/10/9+6,3/3/4+3,2/2/2	前轮距(mm)	1900/1900,1960/1960

	3+2,3/3/9+6,10/10/10+9		
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1847,1860
排放标准	GB17691-2005国 ,GB3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
ISD245 50	东风康明斯发动机有限公司	6700	80
ISD210 50	东风康明斯发动机有限公司	6700	55
ISB210 50	东风康明斯发动机有限公司	6900	55

厂家生产：3吨，5吨，8吨，10吨，12吨，15吨，20吨，25吨，30吨半挂等油罐车，运油车，加油车，危化品运输车。 24小时详情咨询热线：186-7227-6020.专业的生产厂家，打造出质量与技术高保障的危化品运输车，严格按照国家危险品罐车的生产标准。

油罐车又称活动加油车、电脑税控加油车、引油槽车、装油车、运油车、拉油车、石油运输车、食用油运输车，主要用作石油的衍生品（汽油、柴油、原油、润滑油及煤焦油等油品）的运输和蕴藏。根据不同的用途和使用环境有多种加油或运油功能，具有吸油、泵油，多种油分装、分放等功能。运油车专用

部门由罐体、取力器、传动轴、齿轮油泵、管网系统等部件组成。

管网系统由油泵、三通四位球阀、双向球阀、滤网、管道组成。油罐车运输介质：合用于运送汽油、煤油、柴油、植物油、食用油、重油、煤焦油及非石油产品的醇、醛、苯、醚等液态物质。罐体材质采用优质4—6mm厚碳钢国标板材可采用碳钢，不锈钢，根据需要还可以用铝合金、纯铝罐、内衬橡胶、滚塑、塑料罐、玻璃钢罐；可独立分仓，分装不同的油品。可实现泵进泵出，自流，选装流量表、电脑税控加油机，15米加油卷盘（可自动回位），罐体内设多道防波隔板，使罐体具有强度高、重心稳、车辆运载安全平稳等特点。购车咨询186-7227-6020

因油罐车容积大小和发动机及底盘配置不同，所以整车价格略有差异。您可以在购车前与我们联系，我们会根据您的需求给您合适的车型配置和优惠的价格

欢迎来电咨询 流动加油车 购车咨询186-7227-6020 ，133-1759-9097

我公司主要生产洒水车，吸粪车，吸污车，清洗车，垃圾车等环卫车型，油罐车，危险品厢式运输车，平板车等专用特种汽车，欢迎各地用户电话咨询，此信息长期有效

如何选一款自己合适的油罐车（加油车）；油罐车（加油车）主要由汽车底盘、罐体、加油机等三个主要部门组成，下面从三方面看该如何选择：

底盘：按用户不同吨位的需求来选对应的车型。

油罐车底盘的选择主要看运油量的多少以及运送的间隔运输。装油量在2-5吨，像自己经营小加油站，或者给某个工地活动加油，可以选择东风锐铃、福田小卡之星等轻卡底盘。装油量在5-8吨，给多个工地加油或者兼顾运油功能的，可以选择福田奥铃、东风多利卡等“大轻卡”底盘。装油量10-22吨，给加油站运油的中长间隔运输的，可以选择东风153、东风天锦、解放悍威等中重卡底盘。装油量在28吨以上的，长时间远间隔运输的大型重型油罐车，一般采用东风天龙、解放J6、福田欧曼等重卡载货车底盘或者是牵引头半挂。

购车咨询186-7227-6020