

## 热流道加热条420mm

产品名称	热流道加热条420mm
公司名称	盐城市宏兴源电热设备有限公司
价格	45.00/根
规格参数	品牌:宏兴源 型号:加热条 偶型:K偶
公司地址	江苏省盐城市区大庆路63号
联系电话	0515-88222628 13275151286

## 产品详情

### 热流道加热器

#### 热流道加热器使用注意事项

1、元件允许在下列条件下工作:

A . 空气相对湿度不大于95% , 无爆炸性和腐蚀性气体。(防爆加热器除

B . 工作电压应不大于额定值的1.1倍，外壳应有效接地。

C . 绝缘电阻 1M 介电强度:2KV/1min.

2、电热管应做好定位固定,有效发热区必须全部浸入液体或金属固体内，严禁空烧。发现管体表面有水垢或  
散热而缩短使用寿命。

3、加热易熔金属或固态硝酸盐、碱、沥青、石蜡等时，应先降低使用电压，待介质熔化后

4、加热空气时元件应交叉均匀排列，使元件有良好的散热条件，使流过的空气

5、加热硝酸盐时应考虑安全措施，预防爆炸事故。

6、接线部分应放在保温层外面，避免与腐蚀性、爆炸性介质、水份接触;引接线应能长期承受接线部分的温  
力过猛。

7、元件应存放在干燥处，若因长期放置绝缘电阻低于1M 时，可在200 左右的烘箱中干燥，或降低电

8、电热管出线端的氧化镁粉，在使用场所避免受到污染物与水分渗入，防止漏电事故的发生。该加热元件是热敏电阻，使用寿命对注塑工艺的控制和系统的工作稳定影响重大，电热管经缩管后钢管变硬，要进行较好的变形。电管在加工过程中，要施加一定的张力，才能较容易对电热管进行弯曲，加工成型后的加热条能手动的弯入流道槽，形状有多种：有加热棒、螺旋式加热器（加热盘条），6\*6、8\*8方形加热管规格等。广泛用于分流板加热、热流道加热等。

<http://www.hxyehe.com/ProductView.asp?ID=226>