

# 自动卧式微晶复合电视背景墙磨边机

产品名称	自动卧式微晶复合电视背景墙磨边机
公司名称	佛山市顺德区兴友德机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:佛山友德 型号:YD422
公司地址	佛山市顺德区伦教熹涌村委会羊大路2号之二十三
联系电话	13600318181

## 产品详情

此两款设备专业用于微晶复合背景墙和装饰玻璃、家装玻璃、橱柜玻璃、晶钢门玻璃、小块玻璃工艺品的直线直边磨边和倒角机器具有外观平整、美观、不变形等优点夹持部分采用意大利进口优质PUPL同步带水平传送的方法，使磨边的精度大幅度提高，磨削部位采用高精度磨头电机，本机器磨轮配置为：422、413等根据客户要求来定制，可实现上倒角磨边抛光、平边精细磨边的目的，是背景墙和橱柜面板玻璃磨边机的较理想选择!!!!

一：卧式直线玻璃磨边机是一种全新的玻璃加工设备，它改变了传统的玻璃立式链条传送的方式，采用了同步带夹持水平传送的方式，是磨边的精度大幅度提高。本机由五大系统构成，主要分为：

（控制系统，磨削系统，夹持传送系统，冷却系统，承接系统。）整体结构紧凑，布局合理，外观和谐统一。1：控制系统：选用交流接触器工作指示灯显示运作系统。2：磨削系统：选用高速三相交流电机，保证机器在长期使用过程中各项性能持续稳定；磨轮选用国际流行的工艺制造，保证了加工的精度以及抛光亮度，确保达到镜面效果。3：夹持传送系统：选用单涡，双涡变速，变频器在运行的过程中速度可在0.5-6米之间平稳过度，以满足不同工艺的需求。

4：冷却系统：采用扬程36米水泵循环水，既节省用水用可保证冷却水量。5：本机适用于平板玻璃的45度直线斜边的磨削，立面1号粗磨，2号中磨，3号精磨。4号45度精磨，5号45度抛光一次完成即可达到镜面效果。填补了国际市场的空百，是玻璃加工企业斜边磨边的\*\*\*理想设备。二：主要技术参考：  
外形尺寸：3000x1000x1700 ( mm) 总重量：800千克/台 可加工厚度：2-30毫米 倒角度数：45度 \*\*\*小加工尺寸：50x50 ( mm)

加工速度：0.5—6m/min

装机功率：7.7千瓦

输入电压/频率：380/50HZ---220/50HZ<可以定制>

适用范围：1) 小块玻璃的工艺品直边磨边 2) 家装玻璃，家具玻璃直边磨边

3) 建筑装修，瓷砖，人造石，微晶石

4) 橱柜门，晶钢门玻璃磨边倒角 玻璃装饰等行业的深加工