

HSS美标矩形管250*100*10设备支架钢

产品名称	HSS美标矩形管250*100*10设备支架钢
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	5650.00/吨
规格参数	材质:A500GR.D 执行标准:ASTM/A500M 用途:钢结构、管道配件、机械设备零部件
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

产品详情

HSS美标矩形管250*100*10设备支架钢 美标方矩管：另外，铸坯等轴晶区远远超过要求，平均值为54%，达70%。如此的内部质量是靠钢流保护、正确的中间包设计与结晶器搅拌实现的。各种检验证明，铸坯表面光洁、带有规则的振痕，宏观与包曼硫印检查证明铸坯上没有针孔、气泡、疏松、偏析或可见夹杂，且几何形状规整。这一切说明过程控制是有效的。康力斯Scunthorpe厂在建的连铸机英国康力斯集团Scunthorpe厂在建的连铸机集中了上述两种铸机的各种优点。美标方矩管参数表：220*120*5.75

220*120*6 220*100*3.75 220*100*4 220*80*5.75 220*80*6 203.2*101.6
 200*200*15.5 200*200*16 200*200*13.75 200*200*14 200*200*11.75 200*200*12
 200*200*9.75 200*200*10 200*200*7.75 200*200*8 200*200*5.75 200*200*6
 200*200*4.75 200*200*5 200*200*3.75 200*200*4 200*180*11.5 200*180*12
 200*180*7.75 200*180*8 200*180*5.75 200*180*6 200*180*4.75 200*180*5
 200*160*11.75 200*160*12 200*150*11.75 200*150*12 200*150*9.75 200*150*10
 200*150*7.75 200*150*8 200*150*5.75 200*150*6 200*150*4.75 200*150*5
 200*150*3.75 200*140*7.75 200*140*8 200*120*12 200*120*11.75 200*120*9.75
 200*120*10 200*120*7.75 200*120*8 200*120*5.75 200*120*6 200*120*3.75
 200*120*4 200*100*11.75 200*100*12 200*100*9.75 200*100*10 200*100*7.75 200*100*8
 200*100*5.75 200*100*6 200*100*4.75 200*100*5 200*80*7.75 200*80*8 200*80*5.75
 200*80*6 200*80*3.75 200*80*4 200*70*3.75 200*70*4 200*60*5.75 200*60*6
 180*180*11.75 180*180*12 180*180*9.75 180*180*10 180*180*7.75 180*180*8
 180*180*5.75 180*180*6 180*180*4.75 180*180*5 180*180*3.75 180*180*4 180*150*9.75
 180*150*10 180*150*7.5 180*150*8 180*150*5.75 180*150*6 180*150*3.75 180*150*4
 180*100*9.75 180*100*10 180*100*7.75 180*100*8 180*100*5.75 180*100*6
 180*100*4.75 180*100*5 180*100*3.75 180*80*7.75 180*80*8 180*70*4
 美标方管尺寸表：300*100*4 280*280*11.75 280*280*12 280*280*7.75 280*280*8
 280*200*9.75 280*200*10 280*200*5.75 280*200*6 280*100*9.75 280*100*10 260*260*6
 260*180*7.75 260*180*8 260*140*7.75 260*140*8 254*203.2*9.5 254*203.2*10
 250*250*16 250*250*15.5 250*250*13.75 250*250*14 250*250*11.75 250*250*12
 250*250*9.75 250*250*10 250*250*7.75 250*250*8 250*250*6 250*250*5.75

250*250*4.75 250*250*5 250*220*7.75 250*220*8 250*220*6 250*220*5.75 250*200*11.75
250*200*12 250*200*9.75 250*200*10 250*200*7.75 250*200*8 250*200*5.75 250*200*6
250*200*4.75 250*200*5 250*180*3.75 250*180*4 250*150*11.75 250*150*12
250*150*9.75 250*150*10 250*150*7.75 250*150*8 250*150*5.75 250*150*6
250*150*4.75 250*150*5 250*150*3 250*130*3 250*120*5.75 250*120*6
250*100*11.75 250*100*12 250*100*9.75 250*100*10 250*100*7.75 250*100*8
250*100*4.75 250*100*5 250*100*3.75 250*100*3 250*80*5.75 250*80*6
250*70*3.5 250*70*4 245*177*7.75 245*177*8 240*240*5.5 240*240*6 240*240*5
240*180*3.75 240*150*9.75 240*150*10 240*80*7.75 240*80*8 240*80*7.5
240*80*5.75 240*80*6 220*220*9.75 220*220*10 220*220*7.75 220*220*8
220*200*5.75 220*200*6 220*200*4.75 220*160*9.5 220*160*10 220*150*3.75 220*150*4

A36美标方管、A500GR.B美标方矩管：一般冷连轧板、卷均应经过连续退火(CAPL机组)或罩式炉退火消除冷作硬化及轧制应力，达到相应标准规定的力学性能指标。冷轧钢板的表面质量、外观、尺寸精度均优于热轧板，且其产品厚度右轧薄至.18mm左右，因此深受广大用户青睐。以冷轧钢卷为基板进行产品的深加工，成为高附加值产品。如电镀锌、热镀锌、耐指纹电镀锌、彩涂钢板卷及减振复合钢板、PVC复膜钢板等，使这些产品具有美观、高抗腐蚀等优良品质，得到了广泛应用。