

利川PVC快速升降门定制加工

产品名称	利川PVC快速升降门定制加工
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:伸缩门,电动门,卷帘门,感应门 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所 尺寸:支持定做
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

利川PVC快速升降门定制加工 高层住宅楼的分户门，常采用防火防盗门。在通常情况下，大型建筑根据消防法的规定配置了消防控制系统。当火灾发生时，安装在房顶的烟感传感器（简称烟感）首先接到烟雾信，同时向控制系统，消防控制系统通过识别后接通火警所在区域的防火卷帘门电源，使火域的防火卷帘按一定的速度下行。自从快速门进入国内以来，很多商铺都选用此门，几乎所有的大商场均可见到。快速门外形美观，容易清洗，主要是它本身透明，可以很好的把商店的本质即商店是经营什么产品的，直接的告诉消费者。接下来，为大家介绍一下快速门不同的安装环境适合用哪些智能开启方式。

1、雷达开启——适合经常进出叉车及其它车辆，人员通行的通道门 优点：全自动开启及关闭，无需人员操作只要进入雷达感应区门会自动打开。 缺点：只要有移动物体通过雷达感应区域时门即打开（指控制手柄在自动档位时），当控制手柄在手动档位置时雷达感应不起作用，此时只有操作按钮，拉绳开关等操作门的启闭）。 联动互锁式(双门互锁)：多用于无尘级别较高的厂房门，车间门，通道门的使用。可通过接入自动触发感应器类装置来完成快速卷帘门的全自动开启（如雷达，地磁环感应器，光电感应等）。 地磁环开启：（当控制箱控制手柄打到自动档位置时）。只要有金属物体在地磁感应线圈感应区域通过（如车辆或其它设备，人员推拉金属车等），门即可自动打开。地磁环感应器的灵敏强度可调。人员不携带金属物体通过地磁感应区域时门不会打开。当控制手柄在手动档位置时地磁感应不起作用，此时只有操作按钮，拉绳开关等操作门的启闭。

2、光电感应开启：人，车通过装有光电感应区域时，控制感应电路接收到来自光电的感应信号并指令快速门开启 优点：无需人员操作全自动开启及关闭（指控制手柄在自动档位置时）。

利川PVC快速升降门定制加工 通用功能 1) 故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；

2) 通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态； 3) 机械结构、感应双重防夹功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，自动停止或在默认的时间内电机停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小(2Kg)； 4) 声、光报警功能：含非法闯入、尾随报警；

5) 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死； 6) 摆杆（臂）同步功能； 7) 自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限，标准为开启后5秒自动复位； 8) 断电后通道自动敞开，上电自动闭合； 9)

可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作； 10) 可单向或双向控制人员进出；

11) 可直接通过管理计算机实现远程控制与管理 防火卷帘门的加固需要具有防水功能，其钢丝或橡胶带

的抗水能力要求较高。卷帘门的尺寸和尺寸与设计标准相符，则防火卷帘门可以安装在楼梯的上面。调试完毕后，再将防火卷帘门安装好，并且在安装过程中不要太大，这样做的目的是防止卷帘门开启时出现火灾隐患。如果发生火灾时没有及时扑救，可以用湿毛巾等湿布将烟头吸进去。在卷帘门上方，应该有两条直线，即卷轴与门上的横梁之间的距离。密是一种很好的防盗工具，它能使卷帘门内部保持完整和衡。在使用时，可以把卷帘门的锁扣改为锁扣。要保持轨道运行畅通，及时清理电动卷帘门的轨道，保持内部清洁，卷帘门电机和传动链条要经常加注润滑剂，检查控制箱内器件和开关控制盒，紧固接线端口，紧固螺丝等，清洁控制箱内表面和按钮上的灰尘污物，防止按钮卡住。