BFC8100防爆外场强光泛光灯

产品名称	BFC8100防爆外场强光泛光灯
公司名称	浙江隆发灯具有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:隆发灯具 型号:BFC8100
公司地址	浙江乐清市天成街道万泽前村
联系电话	0577-61382597 15869673111

产品详情

BFC8100防爆外场强光泛光灯 **适用范围**

乐清隆发灯具有限公司为各行各业提供专业的防爆灯具，经过数十年的发展与努力，已具有一定的规模与实力，现拥有一支精湛的销售与售后团队，以卓越的服务品质、过硬的产品质量以及完善的售后体系，为不同的客户提供其所需要的服务。

适用于油田、中转站、泵房外场、联合站、各种室外作业，施工现场、设施的大范围高亮度泛光工作照明。

性能特点

● BFC8100防爆外场强光泛光灯隔爆型防爆灯具，能在易燃易爆危险场所安全可靠工作；

● 选用气体放电灯泡和高反射率镜面反光镜，光效高、寿命长，照明范围大、高亮度；金卤灯和高压钠灯两种灯泡及多种功率可根据工作环境、照明特性和光强度的实际需要选配。

● 外壳选用高强度合金材料和精密的结构设计，具有较高的抗强力碰撞和冲击能力。优化的结构设计和表面处理，防水性能好，可防浸水和猛烈海浪侵袭，并具有优良的耐腐蚀性能 。

● 可选用座式、壁挂、吊挂、吸顶等多种安装方式；灯头以灯座支架端部为轴心，可360 ° 旋转照明，并可在16 ° 的范围内左右转动照明，满足不同工作现场对照明角度的需要。通用管螺纹电缆引入口，可适应φ8~14mm不同线径电缆引入；多个电缆引入口，可实现多灯并连，适合布局工程照明。

技术参数

额定电压:AC220V 50Hz

防爆标志:ExdeⅡCT4/6

防腐等级:WF2

防护等级:IP65

绝缘等级:1级

进线口螺纹:G3/4

引入电缆:φ8-φ14

距高比:2.0

灯具尺寸:580×320×430mm

灯具重量:30Kg

使用方法

1、BFC8100防爆外场强光泛光灯确认灯具和镇流器箱的安装位置，选择合适的安装方式，并准备好相应长度的专用三芯电缆线。

2、用螺钉将灯具和镇流器箱安装固定好后，再用M6内六角扳手拧出侧盖螺钉，拆下侧盖并将准备好的三芯电缆线一端通过隔爆接头，引入接线腔内进行接线；连接到接线座相应位置，黄色线接到地线上；接好后，拧紧侧盖螺钉，再拧紧隔爆接头和线缆压紧螺钉。

3、将三芯连接电源的电缆线一端通过镇流器箱输入口的引入装置，分别对应接到镇流器箱内接线柱所标示的端子上。

4、将连接电源的电缆线一端通过镇流器输入口的引入装置，接到输入接线端上,然后将镇流器箱的尾盖合上并拧紧螺钉,在将电缆线另一端按防爆要求接通220V电源即可照明.

注意事项

1、BFC8100防爆外场强光泛光灯必须使用本公司配备的专用镇流器箱。

2、安装和维护灯具时，必须先切断电源。

3、透明件中心温度较高，不能用手直接触摸。

4、更换灯泡时，应使用同一型号的灯泡；如果改变灯泡型号或功率，应更换相应镇流器。

品质保证

感谢您购买本公司产品，本公司已通过ISO9001：2008质量体系认证，产品严格按照ISO9001标准进行质量控制，产品实行七年保用（光源电器质保一年）。七年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修（免材料费和修理费）

乐清隆发灯具有限公司的目标是努力成为所有客户最满意的防爆灯提供商，我们的理念是：诚信为本，实力为先，全心全意为客户，秉承客户至上，服务至上的经营理念。提供的保证质量过关。

BFC8100防爆外场强光泛光灯