

## 50站，50搅拌站，HZS50搅拌站 1方搅拌站

产品名称	50站，50搅拌站，HZS50搅拌站 1方搅拌站
公司名称	郑州亿立实业有限公司
价格	193000.00/套
规格参数	品牌:亿立 型号:HZS50 总公率:105KW
公司地址	河南省荥阳市建设路西段
联系电话	15515505997

## 产品详情

50站，50搅拌站，HZS50搅拌站 1方搅拌站，销售热线：于经理 15515505997。50站，搅拌站可分为单机站和双机站，顾名思义，单机站即每个搅拌站有一个搅拌主机，双机站有两个搅拌主机，每个搅拌主机对应一个出料口，所以双机搅拌站是单机搅拌站生产能力的2倍，双机搅拌站命名方式是2HZSXX，比如2HZS25指搅拌能力为2\*25=50立方米/小时的双机搅拌站。

搅拌站的规格大小是按其每小时的理论生产来命名的，目前我国常用的规格有：HZS25、HZS35、HZS45、HZS50、HZS60、HZS75、HZS90、HZS120、HZS150、HZS180、HZS240等。如：HZS25是指每小时生产能力为25立方米的搅拌站，主机为双卧轴强制搅拌机。若是主机用单卧轴则型号为HZD25。

HZS50型混凝土搅拌站是我公司搅拌站系列中的中型产品，是由供料、配料、搅拌、电气控制及钢结构部件组成的半自动混凝土拌制成套设备。适用于小规模建筑工地、预制件厂和商品混凝土生产厂。其主要特点如下：采用组合式结构、单元模块化，安装、搬迁十分方便。搅拌主机及骨料提升采用JS1000型双卧轴强制式混凝土搅拌机，搅拌质量好，效率高。

### 主要技术性能参数

规格型号	HZS50
理论生产率(m <sup>3</sup> /h)	50
搅拌主机	JS1000
搅拌主机功率(KW)	37
最大骨料粒径(mm)	80
搅拌出料容量(m <sup>3</sup> )	1
上料方式	提升斗
配料机	PLD1600
出料高度(m)	3.8

外型尺寸(mm)	8935 × 3830 × 10670
整机质量(Kg)	8700
控制模式	半自动配料，手动操作
粉罐（选配件）	根据用户需要，有50T、100T任意数量可选
水泥螺旋（选配件）	每个粉罐需配一条 273螺旋

1、根据用户需要，可以进行非标设计；2、由于设计改进，以上参数有可能变化，以产品为准。