

90站，90搅拌站，HZS90型混凝土搅拌站

产品名称	90站，90搅拌站，HZS90型混凝土搅拌站
公司名称	郑州亿立实业有限公司
价格	393000.00/套
规格参数	品牌:亿立 型号:HZS90 总功率:155KW
公司地址	河南省荥阳市建设路西段
联系电话	15515505997

产品详情

HZS90砼搅拌站

90站，90搅拌站，HZS90型混凝土搅拌站 HZS90混凝土搅拌站是由供料、配料、搅拌、电器控制等部分组成的全自动混凝土搅拌成套设备,适用于中等规模以上的建筑工程、预制构件厂和商品混凝土生产厂.主要特点如下:整套设备采用组合式结构,整机安装、搬迁十分方便.该套搅拌站主机采用JS1500强制式双卧轴搅拌机,搅拌质量好、效率高;骨料配料采用PLD2400混凝土配料机,装载机上料,电子称计量计量精确,骨料采用斜皮带机上料,搅拌罐上方有一骨料贮存斗,可存一罐骨料备用;水泥(或粉煤灰等粉料)由水泥仓贮存,螺旋输送机输送,水泥称计量;水由水箱或蓄水池贮存,水泵供水,水称计量;液体外加剂在外加剂贮液罐中贮存经搅拌均匀后,泵送至外加剂称计量.整个配料、搅拌、卸料过程由电控系统全自动控制完成,控制系统具有:配料过程的自动、半自动和手动控制及这三种工作方式之间的无扰动切换;自动去皮、自动落差补偿;报表打印;开机自检和报警功能;控制参数的操作权限管理;配方、合同、原料、车辆和司机的电脑管理;电视监控;简单直观的动态流程显示等一系列国内领先的技术优势.控制系统采用施耐德元件,工作安全可靠,控制室保温隔音效果好,有空调,整套站性价比高.

主要技术性能参数	
规格型号	HZS90
理论生产率(m ³ /h)	90
搅拌主机	JS1500

搅拌主机功率(KW)	2x30
最大骨料粒径(mm)	100
搅拌出料容量(m3)	1.5
上料方式	皮带机上料
配料机	PLD2400
出料高度(m)	3.8
整机质量(Kg)	6500
控制模式	自动、半自动配料，电脑操
粉罐（选配件）	根据用户需要，有50T、100T任意数
水泥螺旋（选配件）	每个粉罐需配一条 273螺旋

1根据用户需要，可以进行非标设计；2、由于设计改进，以上参数有可能变化，以产品为准。