

# 180站，180搅拌站，HZS180型混凝土搅拌站

产品名称	180站，180搅拌站，HZS180型混凝土搅拌站
公司名称	郑州亿立实业有限公司
价格	1180000.00/套
规格参数	品牌:亿立 型号:HZS180 总功率:220KW
公司地址	河南省荥阳市建设路西段
联系电话	15515505997

## 产品详情

### hzs180砼搅拌站

180站，180搅拌站，hzs180型混凝土搅拌站hzs180型混凝土搅拌站是我公司综合国内外多种机型的优点和\*技术，结合本公司多年生产混凝土搅拌设备的经验而开发的产品。是由配料装置、骨料输送装置、粉料输送装置、供水供添加剂系统、计量系统、搅拌系统、电控系统及气控系统组成的全自动混凝土搅拌设备，具有结构合理、性能优良、工作可靠、操作方便，计量准确等特点，适用于道路、机场、港口、水电等大型工程及预制构件、商品混凝土等大方量混凝土的生产，被广泛应用于各种工程建设施工中。其主要特点如下：·采用模块式结构，安装、拆卸迅速，运输方便。具有多种布置形式，能适应不同场地的要求。·搅拌主机采用js3000型双卧轴强制式混凝土搅拌机，搅拌质量好，生产率高，对于硬性、半硬性、塑性及各种配比的混凝土均能在理想时间内完成良好的搅拌。·所有计量单元的计量元件及控制元件均采用进口元件，微机控制，完全保证计量准确且性能稳定。·所有粉状物料，从上料、配料、计量、加料到搅拌出料都在密闭状态下进行，搅拌主楼内使用高品质的除尘器，搅拌主楼及皮带输送机的包装封闭，极大地降低了粉尘和噪声对环境的污染，环保性能好。·每个维修及保养部位都设有平台或梯子，主机清洗设有高压泵清洗装置，维护性能好。·整机采用双计算机控制系统，在双机进行切换时，能毫无影响的自动保证系统持续进行生产控制。动态面板显示，能清楚了解各部分的运行情况。直观的监控界面，能清晰、准确的观察现场工作流程。可进行报表打印管理。·电控系统元件采用进口元件，整体性能稳定，功能强大。异常工况及故障自动检测，采用文字、声、光、报警提示、方便故障的检修及排除。

主要技术性能参数	
规格型号	hzs180
理论生产率(m <sup>3</sup> /h)	150
搅拌主机	js3000
搅拌主机功率(kw)	2x55
*大骨料粒径(mm)	120
搅拌出料容量(m <sup>3</sup> )	3
上料方式	皮带机上料

配料机	pId4800
出料高度(m)	3.8
整机质量(kg)	9200
控制模式	自动、半自动配料，电脑操
粉罐（选配件）	根据用户需要，有50t、100t 200t任意数
水泥螺旋（选配件）	每个粉罐需配一条 325x10螺

根据用户需要，可以进行非标设计；2、由于设计改进，以上参数有可能变化，以产品为准。