

GS-083M模具钢钢棒 锻件 参数 圆钢

产品名称	GS-083M模具钢钢棒 锻件 参数 圆钢
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

GS-083M塑胶模具钢 德国蒂森克虏伯GS-083M模具钢 性能：此为易切削预硬塑胶模具钢，出厂硬度：32-35HRC 范围：本标准规定了碳素结构钢的牌号、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、检验规则、包装、标志和质量证明书，本标准适用于一般以交货状态使用，通常用于焊接、铆接、栓接工程结构用热轧钢板、钢带、型钢和钢棒，本标准规定的化学成分也适用于钢锭、连铸坯及其制品，中碳钢：碳量0.25%~0.60%的碳素钢，有镇静钢、半镇静钢、沸腾钢等多种产品，除碳外还可含有少量锰（0.70%~1.20%），按产品质量分为普通碳素结构钢和优质碳素结构钢，热加工及切削性能良好，焊接性能较差，强度、硬度比低碳钢高，而塑性和韧性低于低碳钢，可不经热处理，直接使用热轧材、冷拉材，亦可经热处理后使用，淬火、回火后的中碳钢具有良好的综合力学性能，能够达到的高硬度约为HRC55(HB538)， σ_b 为600~1100MPa，所以在中等强度水平的各种用途中，中碳钢得到广泛的应用，除作为建筑材料外，还大量用于制造各种机械零件。

GS-083M 产品选购指南：

- 1.GS-083M 材料价格按实际尺寸大小做报价。
- 2.GS-083M 请告知店主你所需的长宽厚，单位请用毫米标明。
- 3.GS-083M 如需开具zengzhishui，报价前请告知店主，否则默认为未税价格。
- 4.GS-083M 毛料是指表面有氧化皮，四边为锯切（a3、45#为氧气割）。
- 5.GS-083M 光板是指铣床铣四边，磨床磨两平面，默认公差为正0.3mm至0.5mm。
- 6.GS-083M 精板是指四边精铣，磨床精磨两面，默认公差为正0.02mm至0.05mm
- 7.GS-083M 承接真空热处理（淬火）、深冷等加工处理
- 8.GS-083M 运费按实际重量及地区作调整
- 9.GS-083M 本店下单前请联系在线；