

重庆水泥盖板厂家

产品名称	重庆水泥盖板厂家
公司名称	重庆维联管道设施有限公司
价格	35.00/块
规格参数	品牌:渝鑫 型号:600/700/800/900 颜色:本色
公司地址	重庆市渝北区财富大道3号19-10
联系电话	13983013411

产品详情

重庆水泥盖板、水泥角钢盖板、水泥沟盖板厂家介绍：

厂家

渝鑫

现货数量

9999999

产生背景

城市乡村建设及改造工程

市政建设及改造工程

环保安全的材料

现场施工安全快捷经济适用

分类

重型水泥盖板

小型车经过的水泥盖板，配筋在10~18厘，采用C30混凝土预制，建议采用双层钢筋笼结构。

超重型水泥盖板

大型车经过的水泥盖板，配镜在16~22厘，采用C30以上的混凝土预制，采用双层钢筋笼结构。

包边水泥盖板

角铁包边水泥盖板、槽钢包边水泥盖板、不等边角铁包边水泥盖板、镀锌包边水泥盖板。

防盗水泥盖板

用于电力电缆工程中为防止昂贵的电缆线被盗而设计的。

供应产品

水泥盖板、水泥角钢盖板、水泥电力盖板、水泥配电房盖板、水泥电缆沟盖板、水泥水篦子、水泥水篦子等

生产工艺

- 1；搅拌混凝土和在模板中装入混凝土。用振捣器捣实混凝土；
- 2；用抹子将混凝土面压光；
- 3；用塑料薄膜覆盖。待混凝土终凝后浇水养护；
- 4；后拆除模板，周转使用。
- 5；混凝土盖板继续养护7天即可。

生产流程

将水泥,沙子等合理配比后,通过模具,经高压压制而成,具有抗压力强,承载力高等特点。

水泥盖板脱模具技术要求：它只有底座和上盖组成,其主要特征是在底座的一侧设有两个弧面形状的沟槽,而在上盖的一侧设有两个半球体状的支轴。施工前底座和上盖可以通过沟槽和支轴有机的套装在一起；施工后底座被混凝土固定,沟槽口封闭,只能使上盖开合,而不能轻易拿掉。

原材料

混凝土、水泥、沙子、钢筋、不锈钢、镀锌等

模具选择

模具(mó jù),工业生产上用以注塑,吹塑,挤出,压铸或锻压成型,冶炼,冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具。

简而言之,模具是用来制作成型物品的工具,这种工具由各种零件构成,不同的模具由不同的零件构成。它主要通过所成型材料物理状态的改变来实现物品外形的加工。素有“工业之母”的称号。

尺寸选择

- 1、扁钢方向为承重（支撑）方向，按沟（井）宽留间隙定扁钢长度L;
- 2、按沟（井）长排版，取符合加工模数的标准板宽995mm，板间留间隙5mm;
- 3、沟（井）长余下不足1米部分靠模数定尺寸；
- 4、根据沟（井）宽及承载要求选定钢格栅板型号。
- 5、建议选择标准尺寸进行设计施工，我公司可按用户要求设计制作各种尺寸或具有其它功能。

压力测试方法

采用微机电液伺服控制器,自动加载,驱动液压缸,负荷传感器检测件的试验力。能稳定,可靠,数据检测准确。符合GT/T2611《试验机通用技术条件》,计量检定规程JJG139《拉力,压力和试验机》标准。

颜色

灰色

吨位选择

1吨、3吨、4吨、5吨、10吨、20吨、30吨、40吨、50吨、60吨、70吨、80吨、90吨、100吨、120吨、150吨、160吨、180吨、200吨等

宽度选择

500/600/700/800/900/1000/1200

长度选择

500/600/700/800/900/1000/1200/1500/1600/1700/1800/2000/2200/2500/2600(可以根据客户需要订做)

种类计算

宽度*长度*高度*2400kg

列如：

500mm*1000mm*100mm的水泥盖板重量：

0.5（米）*1（米）*0.1（米）*24=120kg

600mm*1200mm*120mm的水泥盖板重量：

0.6（米）*1.2（米）*0.12（米）*2400=207kg

500mm*2000mm*200mm的水泥盖板重量：

0.5（米）*2（米）*0.2（米）*2400=480kg

特点

- 1、外形美观：线条简捷，银色外表，现代潮流。
- 2、-佳排水：漏水面积达83.3%，是铸铁的两倍多。
- 3、热浸镀锌：防锈力强，免维护及更换。
- 4、防盗设计：盖与框用铰联接，防盗，安全，开启方便。
- 5、节省投资：大跨，重载时，比铸铁价低且节省被盗或压碎更换的费用。
- 6、高强度：强度和韧性远高于铸铁，可用于码头，机场等大跨度和重载荷的环境。
- 7、规格多：满足不同环境、载荷、跨度、尺寸及形状所需。

优点

- 1.强度高：水泥水篦子,具有很高的抗压,抗弯,抗冲击的强度,有韧。长期使用后该产品不会出水篦子被压碎及损坏象,能彻底杜绝“城市黑洞”事故的发生。
- 2.外观美：水泥井盖表面花纹设计精美,颜色亮丽可调,美化城市环境。
- 3.使用方便,重量轻：产品重量仅为铸铁的三分之一左右,便于运输,安装,修,大大减轻了劳动强度。
- 4.防：水泥井盖无回收价值,自然防；根据客户需要并设有锁定结构,实井内财物防。
- 5.耐候强：水泥井盖通过科学的配方,先进的工艺,完善的技术设备使该产品能在 - 50 ~ 300 环境中正常使用。
- 6.耐酸碱,耐腐蚀,耐磨,耐车辆碾压,使用寿命长。
- 7.使用寿命长：通过采用高能树脂,玻纤和特殊的生产工艺配方,确保了树脂在玻纤中的渗透,大大增强了两者的粘接力,使材料在循环载荷作用下,不产生内部损伤,从而保证了产品的使用寿命,以及其它树脂复合井盖的同等优越。杜绝了粘接力较差的弊病。
- 8.美观实用,档次高：可根据高端客户需求,制做复杂LOGO与多种颜色在同一井盖表面的个化设计,使图案细腻,色彩鲜艳,分明。并可按客户需求制成各种与各种石材路面相同的仿石材表面及颜色。
- 9.耐高温/低温,绝缘能好,耐腐蚀能强：产品耐腐蚀,无毒无害。无金属添加物,起到了真正意义上的绝缘效果。能在复杂多变,恶劣,要求高的场所使用。产品经相关检测机构检测,具有明显的耐酸碱,耐腐蚀能力,抗老化等多项指标均达到并超过标准。

电缆沟类型

(1) 直埋电缆沟

直埋电缆沟是在自然地面上开挖沟槽，开挖深度为电缆上的混凝土预制盖板到自然地面距离大于800mm以上，电缆间距满足设计规程，数量及层数根据具体场地确定。混凝土盖板下电缆周围回填粗砂，混凝

土盖板上可用开挖土进行回填。所需材料为混凝土预制板或红砖、粗砂。

(2) 电缆隧道

电缆隧道是首先开挖沟槽后支模、绑扎钢筋、浇筑混凝土、隧道周边回填。隧道整体在地面以下。

(3) 电缆沟道

电缆沟道是开挖沟槽后支模、绑扎钢筋、浇筑混凝土、对沟道周边回填，电缆敷设后沟道上扣钢筋混凝土盖板。沟道出地面约150mm左右。

(4) 电缆穿管

电缆穿管是首先开挖沟槽后支模、排管、绑扎钢筋、浇筑混凝土、沟道侧边回填。

(5) 变电用电缆隧道

电缆隧道是首先开挖沟槽后支模、绑扎钢筋、浇筑混凝土、隧道周边回填。隧道露出地面约150mm左右。

(6) 地下电缆沟

地下电缆沟开挖基槽后支模、绑扎钢筋（沟道高度小于800mm的不需要配筋）、浇筑混凝土。沟道周边回填，电缆敷设后沟道上扣钢筋混凝土盖板。有采用无机复合盖板的。沟道出地面约150mm左右。

(7) 地上电缆沟

地上电缆沟是将场地平整到标准标高后用碎石夯实，对预制好的沟道支墩、沟道梁、槽型底板、沟盖板进行组装。沟道宽度可以做到800mm，沟支墩底面落在室外地坪上，整个沟道高出地面约250mm左右。有的地区为减少预制工程量将间隔的混凝土底板改成钢筋。

(8) 预制无机混凝土成品地上电缆槽沟

预制无机混凝土成品地上电缆槽沟是现场将电缆沟基层做好。基层有碎石、素混凝土两种。将购买的成品电缆槽沟在基层上组装即可。

(9) 预制钢结构成品地上电缆槽沟

预制钢结构成品地上电缆槽沟此成品沟叫地上钢结构槽盒更准确。开关场区内完成碎石硬覆盖之后（国网公司要求所有配电装置场地采用碎石进行硬覆盖）按一定间距打上预制钢管支撑桩，将成品预制钢结构电缆槽盒组装到预制桩上。

订购

厂区订购、网上订购等方式（商议）

运输

物流、专车、配送、自提（商议）

供应区域

重庆主城：、渝中、江北、巴南、南岸、九龙坡、大渡口、沙坪坝、两江新区等渝北

重庆区县：永川、合川、南川、黔江、綦江、垫江、巫山、秀山、璧山、长寿、江津、开县、忠县、梁平、石柱、城口、巫溪、潼南、铜梁、荣昌、大足、云阳、应用、江津、奉节、丰都、万州、万盛、云阳、酉阳、城口、石柱、北碚等

重庆重庆水泥盖板、水泥角钢盖板、水泥沟盖板执行标准：

执行标准：

按照《电力建设施工质量验收及评定规程第1部分：土建工程》DL/T5210.1-2005第10.4有关条款进行质量检查和评定,主要质量标准有：

沟道盖板钢边框：长度偏差正负3mm;宽度偏差正负3mm;对角线差小于或者等于3mm。

沟道盖板：长度偏差正负5mm;宽度偏差正负5mm;厚度偏差正负3mm;对角线偏差小于或者等于5mm;表面平整度偏差小于或者等于5mm。

重庆重庆水泥盖板、水泥角钢盖板、水泥沟盖板压力测试标准：

压力测试标准：

采用微机电液伺服控制器,自动加载,驱动液压缸,负荷传感器检测试件的试验力。能稳定,可靠,数据检测准确。符合GT/T2611《试验机通用技术条件》,计量检定规程JJG139《拉力,压力和试验机》标准。

重庆重庆水泥盖板、水泥角钢盖板、水泥沟盖板原材料介绍：

原材料

介绍

优点

模具

模具(mó jù),工业生产上用以注塑,吹塑,挤出,压铸或锻压成型,冶炼,冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具。

简而言之,模具是用来制作成型物品的工具,这种工具由各种零件构成,不同的模具由不同的零件构成。它主要通过所成型材料物理状态的改变来实现物品外形的加工。素有“工业之母”的称号。

水泥盖板模具大部分选用优质的工程聚丙烯pp为原料,采用注塑机注塑成型,需要套相配套的注塑钢模具,注塑钢模具的尺寸决定了模具的尺寸,根据模具的大小尺寸不同,需要的注塑设备也有大小之分,根据水泥井盖的尺寸,重量决定采用多大的注塑设备生产制作,采用工程聚丙烯为原料注塑,这种塑料的抗磨耐老化强度高。

混凝土

普通混凝土指以水泥为主要胶凝材料,与水,砂,石子,必要时掺入化学外加剂和矿物掺合料,按适当比例配合,

经过均匀搅拌,密实成型及养护硬化而成的人造石材。混凝土主要划分为两个阶段与状态:凝结硬化前的塑性状态,即新拌混凝土或混凝土拌合物;硬化之后的坚硬状态,即硬化混凝土或混凝土。混凝土强度等级是以立方体抗压强度标准值划分,中国普通混凝土强度等级划分为14级:C15,C20,C25,C30,C35,C40,C45,C50,C55,C60,C65,C70,C75及C80。

抗渗性

抗渗性是指混凝土抵抗压力水(或油)渗透的能力。

抗冻性

混凝土的抗冻性是指混凝土在使用环境中,经受多次冻融循环作用,能保持强度和外观完整性的能力。

抗侵蚀性

环境介质对混凝土的侵蚀主要是对水泥石的侵蚀,通常有软水侵蚀,酸,碱,盐侵蚀。

钢筋

钢筋(Rebar)是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材,其横截面为圆形,有时为带有圆角的方形。包括光圆钢筋,带肋钢筋,扭转钢筋。

钢筋混凝土用钢筋是指钢筋混凝土配筋用的直条或盘条状钢材,其外形分为光圆钢筋和变形钢筋两种,交货状态为直条和盘圆两种。

光圆钢筋实际上就是普通低碳钢的小圆钢和盘圆。变形钢筋是表面带肋的钢筋,通常带有2道纵肋和沿长度方向均匀分布的横肋。横肋的外形为螺旋形,人字形,月牙形3种。用公称直径的毫米数表示。变形钢筋的公称直径相当于横截面相等的光圆钢筋的公称直径。钢筋的公称直径为8-50毫米,采用的直径为8,12,16,20,25,32,40毫米。钢种:20MnSi,20MnV,25MnSi,BS20MnSi。钢筋在混凝土中主要承受拉应力。变形钢筋由于肋的作用,和混凝土有较大的粘结能力,因而能更好地承受外力的作用。钢筋广泛用于各种建筑结构。特别是大型,重型,轻型薄壁和高层建筑结构。

屈服点优

抗拉强度优

伸长率优

冷弯性能优

力学性能优

工艺性能优

镀锌板

镀锌板是指表面镀有一层锌的钢板。镀锌是一种经常采用的经济而有效的防锈方法,世界上锌产量的一半左右均用于此种工艺。

防锈,防蚀,耐候性强。防锈蚀性非常好,一般环境防蚀效果可达30~50年。

不锈钢板

不锈钢板材,强度硬度高,塑性韧性好.按制法分热轧和冷轧的两种,按钢种的特征分为5类。不锈钢板材产业网分200系列,300系列,400系列不锈钢产品。

不锈钢板表面光洁,有较高的塑性,韧性和机械强度,耐酸,碱性气体,溶液和其他介质的腐蚀。它是一种不容易生锈的合金钢,但不是不生锈。

河沙

河沙是天然石在自然状态下,经水的作用力长时间反复冲撞,摩擦产生的,其成份较为复杂,表面有一定光滑性,杂质含量多的非金属矿石。河沙颗粒圆滑,比较洁净,来源广;河沙没有味道,海沙有盐味。

河沙经烘干筛分后可广泛用于各种干粉砂浆;比如保温砂浆,粘接砂浆和抹面砂浆就是以水洗,烘干,分级河沙为主要骨料的。强度近似于用石英砂做的砂浆。所以河沙一般在建筑,装修方面有着不可替代的作用!

重庆水泥盖板、水泥角钢盖板、水泥沟盖板价格表：

宽度 (mm)

长度 (mm)

高度 (mm)

吨位

单价 (元)

备注

500

600

50/100/120/200

5/8/10/20/50

67

电力、通信、燃气、给水、隔油池

700

75

800

99

900

104

1000

124

1200

150

1500

190

1800

230

2000

280

2200

330

2500

357

600

60/100/120/200

267

80/100/120/200

567

重庆水泥盖板、水泥角钢盖板、水泥沟盖板供应区域：

重庆不锈钢井盖厂家供应四川区域

地级市：成都、广元、绵阳、德阳、南充、广安、遂宁、内江、乐山、自贡、泸州、宜宾、攀枝花、巴中、达州、资阳、眉山、雅安。

县级市：崇州、邛崃、都江堰、彭州、江油、什邡、广汉、绵竹、阆中、华蓥、峨眉山、万源、简阳、西昌、康定。

重庆不锈钢井盖厂家供应重庆区域

渝北、渝中、江北、巴南、南岸、九龙坡、大渡口、沙坪坝、两江新区

永川、合川、南川、黔江、綦江、垫江、巫山、秀山、璧山、巫溪、长寿、江津

开县、忠县、梁平、石柱、城口、江津、长寿、梁平、奉节、丰都、万州、万盛

荣昌、大足、潼南、铜梁、北碚、酉阳、云阳、城口等

重庆不锈钢井盖厂家供应云南区域

地级市：昆明、曲靖、玉溪、丽江、昭通、普洱、临沧、保山。

县级市：安宁、宣威、弥勒、芒市、瑞丽、大理、楚雄、蒙自、个旧、开远、文山、香格里拉、景洪、腾冲。

重庆不锈钢井盖厂家供应浙江区域

地级市：杭州、宁波、湖州、嘉兴、舟山、绍兴、衢州、金华、台州、温州、丽水。

县级市：建德、慈溪、余姚、奉化、平湖、海宁、桐乡、诸暨、嵊州、江山、兰溪、永康、义乌、东阳、临海、温岭、瑞安、乐清、龙泉。

重庆不锈钢井盖厂家供应海南区域

地级市：海口、三亚、三沙、儋州。

省直辖县级市：文昌、琼海、万宁、东方、五指山。

重庆不锈钢井盖厂家供应山西区域

地级市：太原、大同、朔州、阳泉、长治、晋城、忻州、吕梁、晋中、临汾、运城。

县级市：古交、潞城、高平、原平、孝义、汾阳、介休、侯马、霍州、永济、河津。

重庆不锈钢井盖厂家供应山东区域

地级市：济南、青岛、聊城、德州、东营、淄博、潍坊、烟台、威海、日照、临沂、枣庄、济宁、泰安、莱芜、滨州、菏泽。

县级市：即墨、平度、胶州、莱西、临清、乐陵、禹城、安丘、昌邑、高密、青州、诸城、寿光、栖霞、海阳、龙口、莱阳、莱州、蓬莱、招远、荣成、乳山、滕州、曲阜、邹城、新泰、肥城。

重庆不锈钢井盖厂家供应江苏区域

地级市：南京、徐州、连云港、宿迁、淮安、盐城、扬州、泰州、南通、镇江、常州、无锡、苏州。

县级市：江阴、宜兴、邳州、新沂、金坛、溧阳、常熟、张家港、太仓、昆山、如皋、海门、启东、东台、高邮、仪征、扬中、句容、丹阳、兴化、泰兴、靖江。

重庆不锈钢井盖厂家供应江西区域

地级市：南昌、九江、赣州、景德镇、鹰潭、新余、萍乡、上饶、抚州、宜春、吉安。

县级市：庐山、瑞昌、乐平、瑞金、德兴、丰城、樟树、高安、井冈山、贵溪、共青城。

重庆不锈钢井盖厂家供应吉林区域

地级市：长春、吉林市、白城、松原、四平、辽源、通化、白山。

县级市：德惠、榆树、磐石、蛟河、桦甸、舒兰、洮南、大安、双辽、公主岭、梅河口、集安、临江、延吉、图们、敦化、珲春、龙井、和龙、扶余。

重庆不锈钢井盖厂家供应湖南区域

地级市：长沙、衡阳、张家界、常德、益阳、岳阳、株洲、湘潭、郴州、永州、邵阳、怀化、娄底。

县级市：耒阳、常宁、浏阳、津市、沅江、汨罗、临湘、醴陵、湘乡、韶山、资兴、武冈、洪江、冷水江、涟源、吉首、宁乡。

重庆不锈钢井盖厂家供应湖北区域

地级市：武汉、十堰、襄阳、荆门、孝感、黄冈、鄂州、黄石、咸宁、荆州、宜昌、随州。

省直辖县级市：仙桃、天门、潜江。

县级市：丹江口、老河口、枣阳、宜城、钟祥、汉川、应城、安陆、广水、麻城、武穴、大冶、赤壁、石首、洪湖、松滋、宜都、枝江、当阳、恩施、利川。

重庆不锈钢井盖厂家供应贵州区域

地级市：贵阳、六盘水、遵义、安顺、毕节、铜仁

县级市：清镇、赤水、仁怀、凯里、都匀、兴义、福泉、盘州。

重庆不锈钢井盖厂家供应甘肃区域

地级市：兰州、天水、嘉峪关、金昌、白银、酒泉、张掖、武威、庆阳、平凉、定西、陇南。

县级市：玉门、敦煌、临夏、合作。

重庆不锈钢井盖厂家供应福建区域

地级市：福州、厦门、南平、三明、莆田、泉州、漳州、龙岩、宁德。

县级市：福清、邵武、武夷山、建瓯、永安、石狮、晋江、南安、龙海、漳平、福安、福鼎。

