

巫山防火卷帘门专业安装团队

产品名称	巫山防火卷帘门专业安装团队
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:伸缩门,电动门,卷帘门,感应门 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所 尺寸:支持定做
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

巫山防火卷帘门专业安装团队 在这个过程中，门片的活动位置是由门的开关来控制，门的开闭时间是由卷轴与卷轴之间所形成的关节活动来决定。防火卷帘门的供电电源应为消防电源；供电和控制导线截面绝缘电阻线路敷设和保护管材质应符合规范要求，防火卷帘门供电装置的过电流保护整定值应符合设计要求。如何安装铝合金卷闸门？铝合金卷帘门分三种安装方法：内装、中装、外装。安装方法：1、核对洞口和卷帘门的规格这一项是正式安装的准备工作的，首先，要确定洞口位置，核对洞口位置的准确性，确保洞口上面留足能够容纳卷帘门体的空间，其次，核对卷帘门的型号是不是正确，是不是与洞口规格相一致。2、安装导轨首先，检查导轨型号是否正确，接着，在洞口处、划线、钻孔，然后将导轨固定好，两条导轨的安装方法是相同的，但要注意保证它们在同一水平线上。3、安装左右支架核对门洞尺寸，并以此为依据确定支架的具体安装位置，接着，分别打孔，将左右支架固定，*后需要用水平仪调整两个支架的水平度，确保它们**水平。4、将门体安装到支架上首先，根据门洞位置确定中轴长度，接着，将门体抬上支架，并用螺丝初步固定，然后，检查门体与导轨和支架的衔接是否良好，如果没有问题，就可以将螺丝拧紧，有问题就进行调试，直到问题解决。5、弹簧调试将弹簧按顺时针方向扭转，如果能扭转一周，弹簧的暗转就刚好合适，弹簧调试好以后，就可以揭开门体包装，将其引入导轨。6、卷门开关调试卷门安装好以后，可以将卷门开关几次，检查它的运作是否正常，螺丝是否拧紧等问题，这时如果发现问题，就能及时解决，防止日后使用出现安全事故。

7、安装限位块限位块一般安装在门体底轨上面，且尽量安装在底轨上的切口边。8、安装门锁首先要确定门锁的安装位置，将门体关上，插上钥匙，扭动钥匙使锁管接触到门体轨道的内侧，这时做好记号，把门体打开。接着，在标记的位置钻孔，安装上门锁，整个卷帘门就安装好了。

巫山防火卷帘门专业安装团队 产品功能特点：

- 1) 具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；
- 2) 通过主控板上的内置小按盘，可在线编程设备的运行状态；
- 3) 防碰伤功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，且力度很小；
- 4) 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；
- 5) 摆臂同步可调（针对双摆情况）；
- 6) 具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限；
- 7) 断电常开，以满足消防管理的要求；
- 8) 可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作；
- 9) 双向摆，单、双向控制人员进出；
- 10) 可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；

11) 延时自动复位，标准为开启后5秒自动复位；卷帘门的门片要是以多种关节活动的门片串联在一起，在固定的滑道内，以门上方的卷轴转动下去，在固定的滑道上，以多种关节活动的门片串连成一个整体。卷帘门的开关要在门上方的位置，不能用手触摸。卷帘门的调试时间一般为10分钟左右，而且不能用手去试运行，这样做的目的是为了防止卷帘门在使用过程中被人为破坏或者刮伤。快速自动卷帘门定制因此，如果发现卷帘门有被破坏的情况时，要及时更换。在室内设置卷帘门，则需要使用较好的工具进行剪切。不锈钢卷帘门,卷帘门是一种固定式结构，在这种结构中，由于其结构形成了两个相对单独的关节活动轴。这样的门片，有一种较好的作用，就是防止卷帘门在卷轴上滑动时，因为门框内部的轴承发生变形而导致卷帘门失去了锁扣作用。因为这样会使卷帘门的锁紧力度减弱，从而导致拉杆和拉杆之间缝隙变小。卷帘门不仅可以防止滑动防止夹伤和阻碍行人通行，而且还有助于车辆通过能力。因此在使用过程中应当注意以下几点要尽量避免使用滑动式卷闸门。在开启卷闸门时，不能使用一些带有开关的门。要尽量避免使用滑动式开关，因为这样会造成卷帘门的打不开或者打不好。防风卷帘门定做这些门片串连在一起，可以滑动的阻力和阻碍行人通过。