

氟美斯耐高温除尘布袋规格 氟美斯除尘袋生产厂家

产品名称	氟美斯耐高温除尘布袋规格 氟美斯除尘袋生产厂家
公司名称	苏州辉龙净化过滤有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏昆山市千灯镇大唐工业区
联系电话	18926136009 18914961888

产品详情

品名：[氟美斯耐高温除尘布袋](#)

产品介绍：

辉龙过滤氟美斯除尘布袋式由两种或两种以上的耐高温纤维混合及层状复合，以实现更高、更新的物理及化学性能。氟美斯除尘布袋与玻璃纤维滤料相比，其耐磨性、抗折性及剥离强度有明显的提高。辉龙氟美斯除尘布袋适用于钢铁、有色金属冶炼、化工、炭黑、建材、电力等部门。

氟美斯除尘袋生产厂家技术参数：

品名：防水防油涤纶针刺毡

材质：涤纶纤维/涤纶基布

克重：550g/m²

厚度：2.0mm

透气度：200

断裂强度 经向：1900N/5 × 20cm

断裂强度 纬向：1870N/5 × 20cm

断裂伸长 经向：<30%

断裂伸长 纬向：<25%

氟美斯除尘布袋

生产工艺：

辉龙过滤氟美斯除尘布袋针刺毡生产工艺流程：纤维开松--梳理--铺网--预刺--主刺--成毡--烧毛--轧光--浸渍PTFE(防水剂)--烘干--定型--轧制--卷装。

氟美斯耐高温除尘布袋规格

氟美斯除尘袋

生产厂家制作标准：除尘布袋的纵向缝线必须牢固,平直且不得少于三条.除尘布袋袋口的环状缝线必须牢固且不得少于二条.除尘布袋防瘪环的环状缝线必须牢固且每边不得少于二条.除尘布袋袋底的环状缝线允许单线,但必须缝制二圈以上.除尘布袋下料长度尺寸偏差为 $\pm 10\text{mm}$ ，除尘布袋的周边缝制针码要均匀，袋纵向针码不得小于15针/10cm，横向针码不少于12针/10cm；缝制好的布袋不得有漏洞，损伤缺陷；直径大于200mm，长度大于5000mm的布袋应做拉伸试验，其伸长量应符合要求。

- 1.不允许连续跳线且1m缝线内跳线不超过1针、1线、1处；
- 2.无浮线；
- 3.不允许连续掉道且1m内掉道不超过1处。

辉龙过滤——国内最大的液体滤袋制造商

辉龙过滤是一家专业从烟尘过滤及液体过滤的研发、设计、制造、销售与服务的高新技术企业，目前辉龙过滤已经成为中国最大的液体滤袋制造和供应商。

主要产品有高温除尘布袋、笼骨、除尘设备；袋式过滤器、滤芯机，微米级液体过滤袋、滤芯；工业用滤布，同时承接流体工程、洁净工程，高温锅炉，除尘器设备及改造等项目。