

专用脱硫增效剂

产品名称	专用脱硫增效剂
公司名称	青岛百利达环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市黄岛区江山南路666号2号楼2108
联系电话	0532-86998760 18562819378

产品详情

1. 产品特点

- 1) 有效提高脱硫反应过程中吸收介质的传质效率，降低部分浆液循环泵的运行能耗，同时有效的稳定或降低脱硫系统的液气比（传质单元数），增强脱硫系统长时间的安全稳定经济运行；
- 2) 有效减缓由于入厂煤含硫偏高而造成脱硫系统负荷过载、运行不稳定、浆料的吸收反应不平衡所带来的设备运行难度，更好的满足环保的要求；
- 3) 投加操作简便，便于计量，不需对原有脱硫设备进行改造便可有效提高脱硫效率，大幅度降低出口SO₂浓度。

2. 产品特性

外观 白色晶状均匀体 密度（25℃） $1.30 \pm 0.05\text{g/cm}^3$

有效含量（%） > 99.0% 水溶性 微溶

3. 产品使用

- 1) 加药点：可在浆液循环回路的任意一点加入，Polymer Tech.推荐直接加入到吸收塔地坑内，搅拌均匀后经吸收塔地坑泵打入吸收塔内。
- 2) 加药量：根据不同的Wet-FGD系统和运行情况而定，Polymer Tech.工程师会推荐最佳加药量。
- 3) 投加注意事项：产品通过吸收塔地坑泵打入吸收塔内，吸收塔地坑的搅拌器保持开启，确保药剂的溶

解和扩散均匀，为 SO₂ 的充分吸收提供最佳反应环境。

4. 包装、运输、储存和质保

1) 25kg/原袋装密封。

2) 运输时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。

3) 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、还原剂、碱类分开存放，切忌混储。

4) 产品的保质期为三年。使用此产品请参见 MSDS (物质安全数据表) 或 COA (质检单)。