

巫溪不锈钢气密门厂家定制

产品名称	巫溪不锈钢气密门厂家定制
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

巫溪不锈钢气密门厂家定制 防辐射门常用于的X光室、DR室、CT室机房，手术室，体检中心，牙科门诊，工业探伤等射线防护。因使用场景不同，防辐射门又分铅防护平开门、推拉门、双开门、子母门。

推拉防辐射门生产结构与组成：

防辐射门，内框架采用的是40*50镀锌钢架材质焊接而成，焊接牢固，不脱落不生锈。

门体内采用防辐射铅板含铅量达99.994%，根据放射设备的参数不同，使用铅的铅当量也不同。铅门体表面采用304#不锈钢板，门体表面色彩可以根据使用场景和环境进行个性化定制，与场景更贴切，感觉更舒适。不锈钢的特点 不锈钢表面光洁，有较高的可塑性、韧性，其机械强度，耐酸、碱性气体、溶液和其他物质的腐蚀，不生锈。能让铅防护双开门门体整体美观大方，牢固耐用。

电动双开平移门主要组成部件（1）门扇 采用100×60×3.0mm矩形管做门扇骨架、骨架中间采用4#标准角钢做斜撑；骨架中空部分填充隔音棉；骨架外敷15mm厚木工板，木工板表面涂防火涂料，涂料耐火时间达到防火等级；木工板防火涂料表面涂3mm厚胶水，用了粘贴黄铜板；门扇双面装饰板均为2.5mm厚黄铜板，与木工板通过胶水粘贴在一起。门扇外观条格分明，美观、大方。门扇具有阻燃、隔音功能。

（2）上承重轨道、滚轮 电动平移门上承重轨道采用12#槽钢“口对口”拼焊制作，轨道支架与墙面预埋钢板焊接牢固，承重滚轮采用45#钢精加工制作，每只承重滚轮的承重量不小于5000kg。

（3）上承重轨道包厢 采用与门扇装饰板材质一致的黄铜板折弯包厢，与门扇形成一整体效果。

（4）下导向轨道、滚轮 采用9kg轻轨、4#角钢预埋作为门体下承重轨道、45#钢精加工导向滚轮；导向轮与导向轨道间间隙适当承受20%左右的门体重量，确保门扇手动推时运行方便、平稳无摆动。

（5）驱动系统 电机与门扇采用齿轮、齿条装置传动。重庆满城顺科技有限公司可根据客户的需求，采用新材料、新技术、新工艺，设计制作高质量、高标准的各类辐射防护产品，包括放疗辐射防护、诊断射线防护、核医学（同位素）辐射防护、介入射线防护、工业射线探伤辐射防护等。可为各机构、工矿企业单位的辐射防护工程进行合理、优化的防护设计和施工，提供性能好、质量优的产品和的服务，承接大型机房辐射防护装修工程。