

# 40\*51萨震空气压缩机机高压耐油空气橡胶管风镐气铲耐冲击风炮管40x51

产品名称	40*51萨震空气压缩机机高压耐油空气橡胶管风镐气铲耐冲击风炮管40x51
公司名称	萍乡市虎生橡塑有限公司
价格	.00/米
规格参数	厂家:萍乡市虎生橡塑有限公司 型号:各种规格型号 特点:耐压耐油
公司地址	江西省萍乡市安源区八一街吕家冲居委会西环路132号(注册地址)
联系电话	15107993145

## 产品详情

橡胶管的特性有：耐高低温（-20至110度）、回弹力强，耐压缩、耐油、耐冲压、耐酸碱、耐磨、难燃、绝缘等性能。

产品用途：主要用于工业、矿山、民用输送液体、气体等。

胶管标准：产品执行HG/T 2184-2008标准

### 正确使用橡胶管

确定您所需的橡胶管长度非常重要，同时也应当检查橡胶管的使用条件是否符合所选胶管的要求。应当确保您将使用的橡胶管是合适的。应当谨慎确定工作压力与吸力值。尤其应当注意，突然压力变化或压力峰值超过允许的值将会大大缩短橡胶管的寿命。

### 2.安装橡胶管以备使用

如果您在安装橡胶管时使其弯曲半径小于规定的值，橡胶管的使用寿命将大大缩短。因此安装前，建议您就使用信息进行咨询，尤其是橡胶管弯曲半径的信息。

### 3.橡胶管的维护

清洁：在使用之后，建议您将胶管清空。如有必要，应当进行清洁。检查：每次使用之后都必须检查橡胶管，以确保其没有出现结构损坏。压力：如果橡胶管在使用时承受严重压力或者橡胶管外层将长时间与输送的液体接触，则建议进行液压测试。