

# 电脑沥青针入度

产品名称	电脑沥青针入度
公司名称	乌鲁木齐市宏晔鑫建材试验仪器经销部
价格	2400.00/元
规格参数	品牌:6型 型号:MTSL-6型
公司地址	新疆乌鲁木齐市新市区太原南路188号
联系电话	0991-3650554 13999133341

## 产品详情

产品简介：根据T0604-2011沥青针入度试验，适用于测定道路石油沥青、改性沥青针入度以及液体石油沥青蒸馏或乳化沥青蒸发后残留物的针入度。其标准试验条件为温度25度，荷重100g，贯入时间5S，以0.1mm计。用本方法评定聚合物改性沥青的改性效果时，仅适用于融混均匀地样品。

技术参数：1、最小分度：位移：0.01mm 时间：1s 温度：0.1度

2、最大量程：40mm

3、针连杆、砝码、标准针合重：100+-0.05g 150+-0.05g

4、控温精度：0.1度

5、试验皿：金属制，平底状，尺寸为70x45 55x35（mm）

6、平底保温皿：玻璃制品，容量大于1.5L，皿深大于80mm；附放试样皿用三脚架一个

7、环境温度：5~40度

8、环境温度：<=85%

9、电源：AC220V+-10%，50HZ

10、外形尺寸：330x230x520mm

11、重量：7.5KG

12、功率：800W