

利川防火卷帘门定制加工

产品名称	利川防火卷帘门定制加工
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:伸缩门,电动门,卷帘门,感应门 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所 尺寸:支持定做
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

利川防火卷帘门定制加工 在卷帘门调试运行时，要检查卷帘门的安装是否完好。在调试完之后进行防火卷帘门的安装。在卷帘门上方，应该有两条直线，即卷轴与门上的横梁之间的距离。卷帘门要是以多种关节活动的门片串联在一起的，在固定的滑道内，以门上方的卷轴转动上下的门。快速门是指每秒运行速度超过0.6米的门，是快速升降的无障碍隔离门，主要作用是起快速隔离的作用从而保证车间空气质量无尘等，具有节省能源，高速自动关闭，提高作业效率，创造更佳的作业环境等优点，适用于食品、化学、纺织、电子、超市、冷冻、物流、仓储等多种场所。工作原理 工业快速门的开启是由开门传感器提供触发信号给控制系统，控制系统再实时判断当前位置并发出指令给变频器，启动驱动电机使门体快速上升，车辆行人通过后门帘自动下降，关闭通道，直到下一个开门信号再次打开。快速门的升降速度一般工业门（速度是电动卷闸门的20倍），它不能像一般钢制卷帘门一样直接启动，而需要变频器来控制电机的转速。但在快速运行中也须具备即时减速缓冲停止的应变能力，以防撞击轨道火夹伤人，因此，快速门须对智能控制和安全系统有着高标准的要求 快速门有的快速门系统会专门配置一整套监控检测装置，对进出门体的货物、车辆进行监视，安全防坠落装置还可保障门体的运行安全，一旦遇到障碍物，可自动到原始开启状态。自动复位快速门，门体结构采用喷漆技术镀锌钢板，特殊导轨设计，可以安装在任意狭小空间，是一款具备技术的工业门系统。如果因突然撞击导致帘布脱离导轨，这种门也会在下次关闭时重新复位，自动恢复运行功能。利川防火卷帘门定制加工 可扩展功能：

1) 声、光报警功能，含非法闯入报警，防夹报警等；2) 计数功能；3) 红外复位功能；
4) 机箱加长，摆臂加长等。摆臂规格：标准摆臂 600MM（可适当加长或缩短）摆臂传动角度：180 度
摆动方向：单向或双向 机箱材料：标准 304 号不锈钢或定制316号不锈钢 电源电压：AC220 ± 10%
V,50HZ 驱动电机：直流无刷电机 140W/24V（或有刷电机）电机转速：1600 转/分（标准）输入接口：
继电器开关信号或 12V电平信号或脉宽>100ms 的 12V脉冲信号，驱动电流>10 mA 通信接口：RS485
标准 通信距离：1200 米 LED指示灯：2个或者4个 读卡窗：2 个 通行速度：40 人/分钟（常开），25-30
人/分钟（常闭） 闸门开、关时间：1-2秒 上电后进入通行状态所需时间：3秒

出现故障后的自动复位时间：10秒 工作环境：室内、室外 温度：-40 --80 湿度：5%-- 90% 如果卷帘门的开关不正常，则卷轴上方的门片就会发生断裂或开裂，这样就会影响到卷帘门的正常使用。如果卷轴上方有固定程度的断裂，那么在使用过程中就可能出现卷轴上面有断裂或开孔开孔时不能正常启闭不能启动等现象。在使用过程中，应该尽量避免卷帘门的调试工作。在使用过程中要注意防止卷闸门与外

部，因为钢丝绳松动时，钢丝绳会随着卷闸门的断裂而掉落。卷帘门应该在顶部或者下部，如果发生时，就要拆除。在使用过程中要注意防止卷闸门与外部，因为钢丝绳松动时，钢丝绳会随着卷闸门的断裂而掉落。